

科纺500g/m²芳纶滤袋

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 科纺500g/m ² 芳纶滤袋 |
| 公司名称 | 江苏科纺环保滤材有限公司 |
| 价格 | 245.00/个 |
| 规格参数 | 克重:550g/m ² 透气量:14m ³ /m ³ ·min 使用温度: 205 、短时240 |
| 公司地址 | 江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址) |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

芳纶针刺毡采用日本帝人公司生产的纤维，按照一定的比例复合针刺而成。与普通滤料相比，芳纶滤袋还具有以下优点：1、优异的耐高温性能：可在204 的温度下连续工作，瞬时工作温度可达鞣尔240 ；2、高尺寸稳定性：在230 的高温下只有1%的伸缩率，具有极佳的高温稳定性；3、防火阻燃性能：在400 时才开始分解炭化，极限氧指数（LOI）为30,不自燃也不助燃；4、良好的耐化学腐蚀性能：耐酸耐碱不易腐蚀。产品名称：芳纶滤袋材 质：芳香族聚酰胺厚 度：2.0-2.2mm克 重：500g/m²密 度：0.29g/cm³透 气 量：13-16m³/m².min 经向拉力：>1100(N/5×20cm) 纬向拉力：>1300(N/5×20cm) 经向伸长：<20% 纬向伸长：<50% 工作温度：204 瞬间即240 芳纶滤袋广泛用于燃煤电厂、煤化工、垃圾焚烧、沥青搅拌站、冶金、化工、水泥等高温烟气行业的通风除尘和物质回收。