

## 科纺710g/m<sup>2</sup>PTFE滤袋

产品名称	科纺710g/m <sup>2</sup> PTFE滤袋
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	390.00/个
规格参数	克重:750g/m <sup>2</sup> 透气量:12m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·min 使用温度: 260 、短时280
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

## 产品详情

PTFE针刺过滤毡采用的是一种化学性能极其稳定的PTFE纤维,在各种最恶劣的环境中能保持良好的机械和化学性能,其耐酸耐碱、抗水解抗氧化性能极其优异。该纤维我公司主要从日本帝人,奥地利INSPEC公司(Lenzing)进口,其特点如下: 1、持续工作温度250度以上,瞬间温度280度。 2、完全不怕酸碱和氧化,几乎不可燃。 3、唯一不会老化的纤维。 4、满足最恶劣的工况,具有极长的使用寿命,通常使用寿命在4年以上。 5、100%PTFE针刺毡滤料。PTFE针刺毡性能:伸 长;200N/5cm-纵向 < 5%伸 长;200N/5cm-横向 < 5%热收缩;150degC,90min2%爆破强度; > 300 N/cm<sup>2</sup>使用温度;连续工作温度 260 瞬间工作温度; 280 后处理; 热定型。PTFE滤袋广泛用于钢铁、冶金、电力、垃圾焚烧、沥青搅拌站、化工、水泥、炭黑、粮食等腐蚀性强的恶劣工况的高温烟气除尘。