

石油干洗机滤芯

产品名称	石油干洗机滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区亚航滤清器厂
价格	.00/支
规格参数	亚航滤业:咨询客服 咨询客服:咨询客服 河北廊坊:咨询客服
公司地址	固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	03165-8935081 13831651050

产品详情

亚航滤清器厂专业供应适用于干洗溶剂的过滤器，它广泛应用于石油干洗机。产品经久耐用，特别适用大容量洗衣，采用进口的高效过滤纸具有超强的过滤精度，最大限度的增加有效过滤面积，对棉絮、灰尘具有极强的吸附力。内装的优质活性炭，具有超强的杀菌、脱色、脱酸、去味、除臭等功效。能有效提升干洗溶剂的洗净力，延长干洗溶剂及过滤的使用寿命，是新型的环保产品。规格:GX3334(332mm*80mm*340mm)石油干洗机过滤器GX3347(332mm*80mm*470mm)石油干洗机过滤器GX3360(332mm*80mm*600mm)石油干洗机过滤器.该干洗机过滤器系日本最多石油干洗机所选用。品种、规格俱全，并具有研制、开发各种新型过滤器的能力，产品质量稳定可靠，深受消费者青睐。我们竭诚为新老客户提供优良的产品与服务。装衣量：装衣量严重超载会造成污物再沉淀、水溶性污物难以去除等问题。干洗机不可超载，最好在每次装衣时称一下干洗重量。洗衣时间：在清洗过程中，将不可溶及水溶性污物清洗下来，最少需要将滚筒内的溶剂循环过滤10次。如滚筒溶剂(即干洗油)为每分钟一个循环，则建议清洗时间为10分钟。如溶剂循环速度较低，则清洗时间要相对延长。烘干温度：过高的烘干温度会损坏织物，并带来其它的问题，如：色斑、焦糊。烘干温度最好不要超过60℃。娇柔织物的烘干温度应更低一些，如丝绸、细羊绒、树脂纤维。烘干时间：烘干时间对于烘干效果及溶剂回收是十分重要的。烘干时间的长短取决于烘干温度的高低。在正常烘干温度下，烘干时间为20分钟。

二、溶剂（干洗油）溶剂颜色：在深色溶剂中洗衣会造成衣物发灰、发黄。溶剂的颜色至少应保持在淡琥珀色(像啤酒色)，即溶剂透光度为55%。要求高一点，溶剂的透光度至少在75%左右。溶剂的湿度：干洗系统中适当的湿度（含水量）对于防静电、防收缩、彻底去除水溶性污物是十分重要的。水分含量即相对湿度最好不要超过75%，那些对水分敏感的织物，干洗机内的湿度应更低些。湿度大小的衡量标准为：当洗出来的衣服内衬缩水或起皱，说明水分过多；如洗出来的衣服静电严重、水溶性污物没有去除，说明水分太少。视油浓度：要想去除不可溶的污物，防止静电，去除水溶性污物，必须在干洗油中加视油，视油用量参照视油生产厂提供的使用说明。

上浆剂浓度：恢复衣物的手感和外形，有时需使用上浆剂，用量参照生产厂提供的使用说明。溶剂温度：干洗油温度过高会造成衣物褪色，而温度过低，洗净率降低。20~32摄氏度的溶剂温度最为合适。

三、溶剂的净化回收

蒸馏：将可溶性污物从干洗油中分离出来的最有效方法是蒸馏，每洗衣100磅衣物应蒸馏10

加仑干洗油。 过滤：污物一旦从衣物上清洗下来应立刻清除掉，否则就会重新沉淀在衣物上，因此必须使用过滤器及时将污物滤除。对于滤芯式过滤器(卡式过滤器)，当干洗油流量降低，过滤器压力上升，应及时更换滤芯；对于滤粉式过滤器（离心过滤器），应及时重建过滤附着层。