

科纺500g/m²膨体纱玻璃纤维布

产品名称	科纺500g/m ² 膨体纱玻璃纤维布
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	80.00/个
规格参数	克重:700g/ 透气量:13m ³ /m ² ·min 使用温度: 260 、短时280
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

产品详情

无碱膨体纱玻璃纤维布袋是在连续无碱玻璃纤维布的基础上发展起来的一种新型高效过滤材料，与连续无碱玻璃纤维布不同之处在于其纬纱由无碱玻璃纤维膨体纱组成，由于纱线蓬松，覆盖率高，透气性好，因而可提高过滤效率，降低过滤阻力。因无碱玻璃纤维本身已具备较好的耐碱性能，因此可对烟气中含有碱性的粉尘起到高效捕集效果，此时滤料可有效防止含碱气体腐蚀滤料，从而使设备处于正常运行状态。

产品名称 无碱膨体玻璃纤维布材 质; 无碱膨体玻璃纤维有捻纱克重g/m; 2452-872厚度mm;
0.5-0.8工作温度(瞬间)280工作温度(长期)80-260 260拉伸断裂强度(经向)
1300拉伸断裂强度(纬向)1500耐酸性; 良耐碱性;
优透气性(1/m²·s);12-20后处理方式石墨处理、硅油处理、覆膜处理

膨体纱玻璃纤维布袋广泛用于冶金,建材,玻璃,垃圾焚烧,化工,水泥等高温烟气行业的通风除尘和物质回.