

霍尼韦尔气体探测器 MIDAS-E-ASH 便携式氨气侦测器

产品名称	霍尼韦尔气体探测器 MIDAS-E-ASH 便携式氨气侦测器
公司名称	上海宛畅实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:MIDAS-E-ASH 产地:美国
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2719室C座
联系电话	021-37824198 18296995829

产品详情

霍尼韦尔气体探测器 MIDAS-E-ASH 便携式氨气侦测器 探头

2D与3D的区别其实很好理解，就像是平房和楼房的区别。假如一个小区有300人，这300人要安置在房子里的话，如果使用盖平房的方式来做的话，那么就需要100间到300间房子，而且这些房子需要平铺在极大的一片土地上;而如果使用盖楼房的方式来做的话，那么同样需要100-300间房子，但是只需要比前者小得多的占地面积就可以承载的下，这就是2D封装与3D封装的区别。

放在半导体芯片领域来讲的话，其实EMIB和Foveros在芯片性能、功能方面的差异不大，都是将不同规格、不同功能的芯片堆叠在一起发挥不同的作用。不过在体积、功耗等方面，Foveros3D堆叠的优势就显现了出来。今年CES2019英特尔发布会上，英特尔公司高级副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant展示了首款Foveros3D堆叠设计的主板芯片LakeField，它集成了10nmIceLake处理器以及22nm小核心，具备完整的PC功能，但体积只有几枚美分硬币大小，让人感受到了Foveros3D封装技术的强大。

TempraSure?TM温度补偿基数（视情况而定）

浏览传感器历史的状态记录

确认气体泄漏以避免误报警的技术

仪器参数：

带有热解器（可选件）的功耗：小于12.95瓦

可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器

继电器输出：分别用于警报1、警报2和故障的3个继电器，额定值：1.0A@30VDC或0.5A@125VAC；可配置的NO（常开）或NC（常闭），上锁或未上锁

模拟输出：2路绝缘的0-22mA

数字通讯：标准，ModBus/TCP以太网；以太网供电（PoE），可选LonWorks

服务端口：RS 232C/PPP协议

欧洲认证：CE标记；符合EN 50270：1990（类型2）和EN 55011：2000

环境认证：经ETL审核批示UL 61010B和CSA-C22.2 No. 1010.1-92

性能认证：设计符合UL 2075（未决的2004）

上海宛畅实业有限公司是一家自动化设备及工业零部件的专业供应商.公司成立于2012年,专注于为,化工,电力,钢铁,制,环保等领域终端用户提供工程配套自动化设备及工控备件.

公司依托国内外一批成熟大客户:中海油渤海钻井平台,山东瑞星化工,河北沙河电厂,PAKISTAN NATIONAL REFINERY LIMITED,Petro Oil Supply SDN BHD,THUSO MOLOSIWA BOTSWANA POWER CORPORATION,巴西PAMPA1X345MW燃煤电站等,拥有一批非常优势的品牌资源.

主营：Honeywell霍尼韦尔气体探测，Micro Motion艾默生高准质量流量计，罗斯蒙特变送器，霍尼韦尔控制系统与集成,燃烧控制产品,环境自控,阀门执行器、开关等。

#上海宛畅实业有限公司#专业销售欧美日韩进口的工控产品、仪器仪表等工控备件！

原装进口、型号全、价格优，欢迎询价！