D662-4846

产品名称	D662-4846
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:MOOG 型号:D662-4846 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

D662-4846

经销德国品牌工业备件，德国贺德克HYDAC、穆格MOOG、库伯勒KUBLER、科宝KOBOLD、西门子Siemens、丹佛斯Danffoss、恩格斯豪斯E+H等诸多欧美品牌，国外直接货源，原厂拿货，自主进口报关，保证原装进口，批发操作，价格优惠。

提高钢铁生产的生产率

冶金机械的运动控制要求是极具挑战性的，甚至在高温作业的恶劣环境中，也对精度、可靠性和生产力有极高的要求。穆格40 年的行业经验积累了精深的应用知识，再配合积极主动的工作方式，提供满足该行业要求的产品和解决方案。

穆格提供各种各样的液压和电动产品和解决方案，来满足冶金机械极高要求的应用及其日益增长的范围。从的伺服阀到稳固的控制器，穆格在提供可信赖的可全天候工作的产品方面居水平。

我们的解决方案能在下列高性能应用中看到：

高炉余压发电

炼钢电弧炉（EAF）的电极位置控制

连铸机的中间包塞棒和钢包液位控制

连铸机的结晶器振动控制

热轧带钢卷取机和热卷箱的开卷臂位置控制，踏步控制和芯轴控制

热轧带钢精轧机CVC,AGC/HGC控制

热轧机的弯辊，窜辊控制

下卷取机卸卷操作控制

厚板轧机AGC控制

型钢轧机的型钢

触觉技术与高保真度

在全球的各大培训中心内您随时都能看到穆格模拟解决方案在发挥功用，提供无与伦比的卓越性能、保真度以及可靠性。

Simodont 数字化虚拟仿真牙医培训系统结合穆格的触觉技术以及ACTA（阿姆斯特丹牙科学术中心）在口腔教学方面的经验，对口腔治疗程序进行模拟用于培训目的。

触觉学是在虚拟环境中创造真实触觉感的一门科学。过去几十年来，穆格一直致力于将此技术有效应用于飞行仿真和汽车驾驶模拟解决方案中。

Simodont 课程软件由 ACTA 开发，其中包括各种可在虚拟环境中实践练习的牙科治疗程序，使学员通过高保真力反馈获得逼真的感觉。

由于系统中模拟了各种牙科病损状况，接受训练的牙科学生可比以往更加快速地掌握经过心理测量验证的技能。

此款高保真数字化虚拟仿真牙医培训系统经过特别设计，以更加逼真的方式教授牙科学生如何进行备牙及如何操纵各种仪器设备。并对手持仪器以及牙钻操作进行模拟，帮助学生学习去除龋损、窝洞充填或冠齿预备等程序操作。

我们的触觉机器人产品以穆格的专利“ 准入控制 ”技术为基础。该技术保证在训练、操作或装配等情况下的精准动作。穆格高性能系列产品以创新的方式解决现实世界中的问题。现已推出市场的穆格核心系统包括：穆格 Haptic Master（穆格三自由度力控触觉界面）、穆格Simodont
数字化虚拟仿真牙医培训系统、康复设备与诊断器材。

穆格Simodont
数字化虚拟仿真牙医培训系统提供高端牙医训练模拟，是牙医学校的综合可靠的训练系统。

优势

高保真数字化虚拟仿真牙医培训系统提供优化的训练质量

备牙以及手持仪器模拟操作提供逼真的力反馈

前所未有的灵活操作性、机械耐用性以及稳定性

利落轻柔的动作

Simodont 课程软件界面（ACTA）

通过高性能视像与音效合成模拟提供逼真的学习体验

进行左右手牙钻和口镜的操作运用练习

应用

数字化虚拟仿真牙医培训系统可提供：

对手灵巧度练习的自动评估

选择虚拟患者的症状档案

进行诊断和诊治规划

临床前窝洞预备

操作程序

冠桥预备

主要特性

控制技术：采用力传感器模拟高保真感觉的独特准入控制技术。

可靠性：历经验证的技术和控制算法，允许从大力到轻柔不同程度的力控制训练器所需的全方位运动。

流量控制阀

带现场总线接口的流量控制阀

带有内置式现场总线接口（CANopen、EtherCAT 或 Profibus DP V1）的伺服阀可对操作参数进行设定，开启阀门并监视其操作性能。

带机械反馈的穆格流量控制伺服阀是适用于 3 通及理想的 4 通应用的节流型流量控制阀。它们的高性能两级设计额定流量在阀压降为 35 bar 时为 3.8 至 227 l/min 。主阀级。阀的输出级为闭中位四通滑阀；先导级为双喷嘴挡板阀。阀的设计简单耐用，可提供可靠长久的平稳运行。

带特别功能的伺服阀与伺服比例阀 满足精确要求，实现高度安全性与灵活性

穆格是开发带失效安全与防暴选件等安全功能伺服阀和伺服比例阀的者，也提供特别性能修改支持服务

。

穆格在提供高要求应用所需的功能方面拥有悠久的历史和丰富的经验。比如我们畅销伺服阀中的失效安全型伺服阀是各种操作人员需要大保护应用中使用机械中的关键设备。我们的防爆型伺服阀产品系列可用于存在爆炸或起火危险的环境内。此外，穆格精通于对产品进行定制，通过修改产品部件提高性能。

穆格有与客户密切合作的优良传统，这意味着我们拥有设计和制造特种阀的丰富经验。例如我们众多型号的伺服阀都提供特别构造和修改选择以获取防爆认证，从而适用于由于易燃气体或蒸汽、易燃液体、可燃烧粉尘或易燃纤维等存在而可能导致火灾危险的环境。穆格经常进行的另一种特别修改服务是对阀芯零位切口进行定制以解决特别的系统或机械问题。

优点

备有失效安全型号

防爆型号中包括本质安全的防火焰和“ 更安全 ”设计。

阀芯零位切口

阀芯阀体/阀芯阀套组件构造

阀功能（Q, P, PQ 控制）

特别喷嘴尺寸、线圈总成及扭矩马达

操作压力、阀尺寸与大流量

D634-341C

VD 8 B.1 /-W

8.5020.D554.1024

D662Z1931E

VMF 1 C.1

DB12120A-01X-420V

EDS1791-N-250-000

VD 5 GC.0 /-113

DV-20-12.1/0

VD 8 GC.0 /-V-LED-123

WS10ZR-01-C-V-0 without coil

VD 2 GC.0 /-V-123-SQ

VD 8 C.0 /-SO135

7ML1201-2EA10

WS08Y-01-C-N-24DG

DR08-01-C-N-300H

VD 8 GC.0 /-W-LED-SQ-123

VM 1 C.0 /-2GBC-SO135

DV-12-11.1/0

D664-Z4306K

VD 2 B.1 /-2GC-V

VD 5 LZ.1 /-AV

VMF 2 LE.1

WS10Y-01-C-N-230AG

VD 1.5 BM.1 /-2GC

WS08YR-01-C-V-0 without coil

WS08Z-01J-C-V-0 without coil

WS10YR-01-C-N-24DG

VM 2 D.0 /-V-L48

7ML1028-4AA20

WSE3E0D.X/W230-Z4-N

VD 8 C.0 /-V

VMF 0.2 UF.0 /-OE

VD 5 LZ.1

D633-7205

7ML5221-1BA21

VD 2 GC.0 /-113-SQ

WSM12120YR-01-C-N-24DG

D661-4594C

7ML1025-1BD01

7ML1201-1EA10

VM 8 B.1 /-V

V02 4.3 VE.0 /-V-SO386

8.5820.4512.4096

VD 5 LZ.1 /-W-1GS

EDS3446-3-0250-000

D664-4384K

WSM10120Y-01-C-N-230AG

VD 2 LZ.1 /-V-CN

DB10P-01-C-N-500V

VD 8 C.0

D633-317B

7ML5034-3AA01

VL 5 GW.0 /-V-123

7ML5221-1DA21

8.5000.8300.0360.BJ02

V02 2.5 VE.0 /-V

WS08Y-01-C-V-0 WITHOUT COIL

DRM10130P-01-C-N-230V

VD 2 D.0 /-W-L24

WS08ZR-01J-C-V-0 without coil

WSM06020Z-01J-C-N-24DG

DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.160

VM 1.5 BM.1

7ML1201-1EC10

VD 8 LZ.1 /-W

D663Z4307K

VMF 2 F.0 /-OE

7ML1028-4AB10

WS08Z-30M-C-N-0 without coil

EDS346-2-016-000

VD 5 LZ.1 /-D4C

VR 2.5 B.1

DRV-12-30.1/0

WSM10120YR-01-C-N-24DG

WS16ZR-01-C-N-24DG

VR 2 B.1 /-2GC-SO224

D661-4389EG35HOCA5VSX2HA

WS16Y-01-C-N-230AG

WS08YR-01-C-N-230AG

D633-7394

VD 2 C.0 /-2GBC-SO135

DRV-08-30.1/0

DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.13.100

WSM12120ZR-01-C-V-0 ohne Spule

DSR5E-010/100V

VD 2 GC.0 /-V-113-LED

VMF 2 R.0

VD 2 GC.0 /-113-SP

DRV-30-01.1/0

VM 2.5 C.0

VM 5 C.0 /-30C

V02 4.3 VE.0

VMF 2 LZ.1 /-BO

DLHSR-01X-21/100

D662Z4336K

VD 8 LE.1 /-W

WSM08130D-01-C-N-24DG

D633-525B

VD 2 LZ.1

WSM10120Z-01-C-N-24DG

VD 1.5 B.1 /-W

VR 5 LE.1

VMF 2 C.1 /-2GBC

WS16ZR-01-C-N-230AG

7ML1034-2AA12

V02 4.3 VZ.0 /-V

7ML1025-2CD01

7ML1201-1EF00

WS10Y-01-C-N-0 without coil

WS08Y-01-C-N-12DG

VD 2 LE.1 /-V

DV-20-01.1/0

8.5000.8358.1024

VR 2 B.1 /-V

VMF 2 BM.1 /-V

WSM06020W-01-C-N-0 ohne Spule

VD 5 D.0 /-L110-CRUUS

VMF 2 FD.1 /-2M15-OE

DRVP-40-01.2

VM 2 D.0 /-V-L220

HDA4845-A-400-000