

# 各种立式车床 现货立式车床

产品名称	各种立式车床 现货立式车床
公司名称	新乡市宜兴机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立车.刨床 型号:C5525A立车 主电机功率:30 ( kw )
公司地址	新乡市豫北钢材大世界
联系电话	0373-3545560 13603933596

## 产品详情

类型	立车.刨床	型号	C5525A立车
主电机功率	30 ( kw )	外形尺寸	3900x2575x3760 ( mm )
工件尺寸范围	2500X1050	滑枕倾斜角度	45 ( 度 )
每分钟往复次数	0-10 ( 次/分钟 )	刀架最大行程	1250 ( mm )
最大刨削长度	1050 ( mm )	控制形式	人工
适用行业	机械行业	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象	其他
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

### 主要结构特点：

- 1.c5525a立式车床由于工作台可在底座上移动，因而扩大了加工范围，尤其是环形件的加工。
- 2.最大车削直径比工作台直径大一倍。
- 3.垂直刀架为双缸液压平衡，横梁夹紧为弹簧夹紧、液压松开。
- 4.当工件装夹直径大于工作台直径时，可使用四只加大支架。
- 5.当工件直径大而单薄时，可使用圆形辅助工作台。

c5525a单柱工作台移动立式车床由于工作台可在底座上移动，因而扩大了加工范围，尤其是环形的加工。  
。 主要特点及部分图片

### 主要规格和技术参数

项目(单位) item ( unit )		c5525a
工作台直径 ( mm ) workbench diameter ( mm )		1250
最大车削直径 ( mm ) max machine diameter ( mm )		2300
最大工件高度 ( mm ) max workpiece"s height ( mm )		1050/1650
工件最大重量 ( t ) max workpiece"s weight ( t )		6.3
最大切削力 ( kn ) max cutting power ( kn )		34
最大扭矩 ( kn.m ) max torsion ( kn.m )		20
侧刀最大行程max stroke of side tool bracket	水平 ( mm ) horizontal ( mm )	600
	垂直 ( mm ) vertical ( mm )	800
垂直刀架最大行程max stroke of side tool bracket	水平 ( mm ) horizontal ( mm )	1200
	垂直 ( mm ) vertical ( mm )	750
工作台可移动距离 ( mm ) removal distance of workberch ( mm )		500
刀架快速移动速度 ( m/min ) fast removal speed of bracke		1.8
垂直刀架回转角度 vertical tool bracker gyration angle		$\pm 40^{\circ} -35^{\circ}$
横梁量大行程 ( mm ) crossbeam max.stroke ( mm )		800
横梁升降速度 ( m/min ) crossbeam rise and fall speed ( m/min )		0.4
工作台转速 ( r/min ) workbench rotate speed ( r/min )		6-120
工作台每转进给量 ( mm/r ) feed-in of workbench rev ( mm/r )		0.12-8.39
刀具截面尺寸 ( mm ) tool section size ( mm )		30 × 40
电机总容量 ( kw ) total motor capacity ( kw )		37
主电机main motor	功率 ( kw ) power ( kw )	30
	转速 ( r/min ) rev ( r/min )	1430
横梁升降电机crossbeam rise/domn motor	功率 ( kw ) power ( kw )	4
	转速 ( r/min ) rev ( r/min )	1430
刀架快移电机tool bracket motor	功率 ( kw ) power ( kw )	1.1 ( 2台 )
	转速 ( r/min ) rev ( r/min )	1430
油泵电机oil pump motor	功率 ( kw ) power ( kw )	1.1
	转速 ( r/min ) rev ( r/min )	1430
外型尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) m size ( l × w × h )		3.9 × 2.6 × 3.76
		3.9 × 2.6 × 3.76
重量 ( t ) weight		20
		21 ( 加高型 )