

柴油发电机消音器HQ性能与降音控制量效果

产品名称	柴油发电机消音器HQ性能与降音控制量效果
公司名称	连云港市宏琦电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝新北路58-8号
联系电话	86-0518-85370568 13815660315 13851281922

产品详情

柴油发电机消音器降音控制量与性能对比？

目前，投放市场的柴油发电机消音器

多普通使用于工矿企业、商场、宾馆大厦、娱乐场所、医院等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。柴油发电机组用三级消音器，它包括进气管、内通管、两层内隔板、

内排气管及消音筒和排气筒，进气管中心固定于消音筒1/6处，且垂直于消音筒轴线，消音筒两端均有封板密封，排气筒则固定于消音筒的端面，消音筒内固定有至少两块隔板将消音筒分隔成等分三段，两层隔板之间固定有一根内通气管和孔板卷成的通气管，使排气形成G形迷宫，最后通过外层隔板上的内排气管引排气至排气筒排出废气，消音筒与排气筒内侧壁都填充有吸音隔热的不锈钢丝网和微孔板，利用它们对废气噪声的反射和吸收，有郊地对排气进行阻抗消音，使其声场得到衰减，从而达到消音降噪的效果。对比于二级消音器和工业消音器，连云港市宏琦电力辅机生产的有三级消音膨胀室，具有良好的中、高频消声性能；装上消声器后，不影响设备的工作效率，能保证进排气通畅；但体积较大、适用于降噪声要求较高的机组上使用或者用于降噪机房。可降噪声25dBA以上；但体积较大、适用于降噪声要求较高的机组上使用或者用于降噪机房。柴油发电机消音器性能对比：

显著的低噪声性能，机组噪声限值距机组7米处68分贝。静音箱为环保型烤漆型，经酸洗磷化处理，可起到防火防腐蚀效果。同时具备独特的防雨槽与密封件设计，静音箱防雨耐气候等级更高。总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。高效

降噪型多路进排气进排风通道设计，有效防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积，保证机组具备充足的动力性能保证。大型阻抗复合式消音器,降噪效果达到水平。

八小时大容量底座日用燃油箱。特设快速开启盖板，维护保养更方便。