

冷冻型医疗冰箱

产品名称	冷冻型医疗冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\冷冻型医疗冰箱 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

国监督管理工作会议在北京召开。会议部署了2019年监督管理重点工作，将以保护和促进公众用械安全为目标，以全面深化审批制度改革为主线，以强化全生命周期管理为重点，以推进监管发展为抓手，坚守风险治理、强化责任落实、推进智慧监管，进一步提升监管化、法治化、化、现代化水平，切实维护公众用械安全。本期对2019年注册和上市后监管重点工作进行梳理，敬请关注。

冷冻型医疗冰箱公司具有强烈的产品质量意识、雄厚的技术力量、完备的条件、严密的内部管理。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、医疗、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，质量求发展”的经营理念。承诺向顾客不断提供“质更好、量更大、价更廉、服务佳”的产品。同时，为方便用户实验室仪器，我公司还代理了一批国内外企业的产品。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

冷冻型医疗冰箱主要用于试剂、、等等的恒温冷冻保存，一般在各大、村、、实验室等等都有着广泛的用途，欢迎大家前来咨询。

冷冻型医疗冰箱推荐产品参数

型 号：FYL-YS-128L箱体尺寸：550*560*850（mm）产品包装：580*590*880（mm）容
积：128L额定电压：220V额定输入功率：110W耗电量：0.56Kwh/24h防触电类型保护：I重
量：30kg控温范围：-30 -10

采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度；采用丝管式蒸发器搁架设计，有效增大制冷面积，内部温度均匀，降温迅速 LED液晶温度显示屏，温度-30~10（每度可调）
全封闭高效压缩机制冷速度快，无氟制冷剂 高密度无氟绝热层，加厚保温层，保温效果好 合理的蒸发冷凝系统设计，确保超强的制冷效果 抽屉设计，多层抽屉结构，方便存取、区分存储物品 门体

配锁，保障物品储存安全 箱体立式设计,有效利用空间容积，占地小，节省室内空间。

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430*480*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm
FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm
FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm
FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm
FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm
FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm
FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm
FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533
FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633
FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733
FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533
FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633
FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430*480*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

持续优化审批流程，研究调整国产第三类和第二类、第三类注册审批程序，逐步由技术审评统一负责审批事项。实施项目管理人制度。持续完善审评质量管理，进一步推动建立审评质量管理，逐步实现对第二类审评和规范的统一。持续鼓励研发，按照《特别审查程序》，持续做好申请审查、优先审核工作。完善临床治疗急需的特殊的审批制度。持续加强临床试验管理，修订《临床评价技术指导原则》，完善高风险临床试验审批程序，加强临床试验监督抽查力度，探索建立GCP检查员队伍。

1. 微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在波动范围小。
2. 清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，10 ~35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。
3. 设计：采用新型压缩机制冷技术。
4. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
5. 液体加温柜合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。
6. 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
7. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh;宽电压带，适合电压不稳定地区；8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。
- 9 内胆采用不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- 10 ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、冷冻型医疗冰箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

冷冻型医疗冰箱使用案例图片

提升，加强研究，继续实施提高计划，开展100项左右制修订，扩大合作与交流，深度参与监管论坛（IMDRF）研究工作组相关工作。提升分类管理化水平，继续推进新分类目录实施，研究发布《分类目录动态调整工作程序》。研究制定命名术语指南实施指导意见，逐步规范各领域产品通用名称。研究制定唯一标识实施政策，初步建成唯一标识数据库，为唯一标识系统建设奠定基础