

# 钢筋网片搭接规范细则有哪些

产品名称	钢筋网片搭接规范细则有哪些
公司名称	湖南捷和建筑工程有限公司
价格	108.00/平方米
规格参数	
公司地址	雨花区云冷1号写字楼6楼
联系电话	0731-85046776 13378914389

## 产品详情

六盘水钢筋网片抗震加固工程找哪家？就找捷和加固，捷和加固，专注结构加固20年！

钢筋网片搭接规范细则有哪些？

1. 对受拉钢筋焊接网，当在锚固长度范围内具有横向钢筋时，其最小锚固长度应符合表相关的规定。

(1)。d为纵向受力钢筋;

(2)。当钢筋直径d  $\geq 8$ mm时，其锚固长度应按表中数值增加5d;

(3)。受力钢筋并筋时，其锚固长度应按表中数值乘以1。

2. 钢筋焊接网的搭接接头，应设置在受力较小处。钢筋焊接网在受拉方向的搭接接头可采用叠接法或扣接法，并应符合下列规定：

(1)、两片冷拉带肋钢筋焊接网末端钢筋搭接接头的最小搭接长度，不应小于最小锚固长度 $L_a$ 的1.2倍，且不应小于200mm;在搭接区内每张焊接网片的横向钢筋不得少于一根，两网片最外一根横向钢筋之间搭接长度不应小于50mm。

(2)、冷拔光面钢筋焊接网在搭接长度范围内每张网片的横向钢筋不应少于二根，两片焊接网最外边横向钢筋间的搭接长度不应少于一个网格，也不应小于 $l_a$ 的1.2倍，且不应小于250mm。

(3)、钢筋焊接网在受压方向的搭接长度，应取受拉钢筋搭接长度的0.7倍。

3. 钢筋焊接网在非受力方向的分布钢筋的搭接，当采用叠接法或扣接法时，每个网片在搭接范围内至少应有一根受力主筋，搭接长度不应小于 $20d$ ( $d$ 为分布钢筋直径)，且不应小于150mm。

当采用平接法搭接且一张网片在搭接区内无受力钢筋时其搭接长度：对冷轧带肋钢筋焊接网不应小于 $20d$ 且不应小于200mm，对冷拔光面钢筋焊接网不应小于 $25d$ 且不应小于250mm。

六盘水境内流传的民间戏剧、曲艺主要分两大类。一类是地方长期流传的特有形式，如六枝特区境内的地戏，水城县、盘县境内的傩戏（端公戏），水城县彝族中盛行的盘歌说唱表演以及全市范围内均有流传的花灯等。另一类是外地传入的剧目曲种，如传入较早的文琴坐唱、唱道情、打道筒等，在六盘水已有较长的历史。

六盘水市是一个多民族居住的地区，少数民族众多，其中彝族、苗族、布依族、白族、回族、仡佬族六个民族为六盘水市的世居民族。在长远的历史长河中，他们与大自然和谐相处，创造和传承着优秀的非物质文化遗产，这些优秀的非物质文化遗产形成了独具特色的民族风情。截止2010年，该市在非物质文化遗产普查工作中共搜集到非物质文化遗产线索1200多条，已有六枝梭戛箐苗族彩色服饰艺术、盘县布依族盘歌、水城苗族芦笙舞（箐鸡舞）、盘县淤泥彝族山歌等4个项目列入了国家级非物质文化遗产名录。盘县“老厂土法造纸”等24个项目列入省级名录，同时，该市公布了三批市级代表作名录73项和两批县级代表作名录项

捷和加固有限公司（以下简称“捷和加固”）捷和加固从事加固行业已有二十多年历史，捷和加固以“诚实守信、精益求精”为经营理念，经过艰苦奋斗、追求卓越，捷和加固工程施工中以“过程精品，铸样板工程”为己念，各施工现场注重安全、文明、有序、高效的施工准则；目前已拥有了一批素质高，经验丰富的高、中级技术人员，培养了一支管理规范、技术精湛的高水准施工队伍，配置了一系列品质优良、性能良好的先进设备。

目前主要承包范围：建筑结构抗震加固、建筑物使用功能改变加固、建筑结构抗老化加固、结构设计失误及施工误差加固、建筑结构裂缝封闭补强加固、建筑物静力无损拆除、隧道涵洞修补补强、钢结构加固、小开间改大空间改造加固等，如碳纤维加固、植筋锚固、砼结构粘钢加固、包钢加固、裂缝注胶补强加固、钢结构工程、混凝土静力无损切割、破碎、拆除、加固材料销售及售后服务。

以上是六盘水钢筋网片抗震加固工程——捷和加固的经验总结，如果您需要找加固工程公司，随时欢迎有意者联系！