

# 水性环保型沥青漆

产品名称	水性环保型沥青漆
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司防水施工分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	胶州市洋河镇驻地
联系电话	0532-86202378 18561789229

## 产品详情

水性环保型沥青漆是由沥青改性乳化后，加入多种助剂填料配制而成。该产品具有高温不粘、低温不裂，对人体无害、低碳环保等特点。涂装在集装箱箱底有优良的防护防水防腐性。

### 二、技术指标

序号	项 目	技 术 指 标
1	外观	黑色、无颗粒、不分层
2	密度g/ml	1.05 ± 0.08
3	干燥时间（表干）	4
4	不挥发物%（NV）	60
5	粘度mpa.s	3500 ± 1000
6	低温试验（-40℃，干膜200um）h	48h不开裂，不脱落
7	高温试验（100℃，干膜200um）h	96，不流淌，允许轻微变硬、变色

### 三、使用范围

适用于集装箱沥青底漆，集装箱箱底结构底部涂装，船舶木材防水防腐。

### 四、施工方法

1、涂装前应将基材表面的灰尘、油污、杂质、清除干净；

2、使用前应将涂料浆充分搅拌均匀，根据现场涂装，加适量清洁水稀释调整粘度。第一道漆表干后涂刷第二道漆。

3、涂料使用与刷涂、喷涂、滚涂。

## 五、注意事项

涂料涂刷未干燥严防水冲雨淋，使用时不得加入溶剂，若不慎溅入眼睛，立即用大量清水冲洗即可。

## 六、包装、储存及运输

20kg或50kg桶，产品放在干燥库内，严禁直接用火烤和暴晒，存放温度0℃以上。本品无毒，不易燃，不宜爆，符合绿色环保要求，可按一般货物储存运输。

联系电话15066873738