

标准物质储藏箱

产品名称	标准物质储藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\标准物质储藏箱 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

物质储藏箱“论文解决了一系列悬而未决的重要问题，如三磷酸腺苷酶马达如何将化学能转化为机械能，进而实现了底物解折叠的协同动力学机制。”该论文的共同作者、原课题组博士后、现为院化学研究员董原辰说。

物质储藏箱公司地处祖国都，是从事恒温、实验仪器等领域的制造、制造、销售、服务为一体的技术企业。公司自成立以来，注重基础研究，始终坚持“高起点、严要求”，引进国内外技术，不断研制，目前已具有粘度计系列、恒温槽系列、加温系列、低温仪系列等几大类近百种规格的产品，在国内科研单位、大院校深受好评，得到了充分的肯定。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员研发生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使物质储藏箱产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。

2、产品适用于、高校、、科研、、卫生、实验室、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

物质储藏箱推荐产品参数

规格参数:1.产品型号:FYL-YS-280L2.产品形式:立式3.额定频率:50Hz4.噪音:44dB(a)5.功

率:160W6.电 压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高9.外形尺寸:595×570×1445mm10.内部尺寸:520×440×1230mm11.容积:280L12.搁架:5层可调,可任意调节高度13.温度显示:显示箱体内部温度14.安全锁:安全锁设计,防止随意开启15.报警功能:高温报警、低温报警、温感器故障报警、意外断电报警16.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品18.箱体:箱体采用钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和FYL-YS-280L配置:1:设备一台,2,层架5个,3,说明书一本,4,保修卡一本,5,安全锁,钥匙一套

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38 430×488×535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430*480*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430×488×535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595×570×865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595×570×1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595×570×1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595×680×1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595×680×1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265×680×1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265×680×2150mm

低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480×490×845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545×570×850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430×480×645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480×470×840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L 280升 2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L 230升 2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L 310升 2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L 430升 2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L 828升 2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L 1028升 2-48	1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L 150升 0-100	595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L 280升 0-100	595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L 430升 0-100	595 × 675 × 1795mm
FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8	480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10	545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8	430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8	480 × 470 × 840mm

低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温)	520 × 270 × 360 mm
FYL-YS-30L 30L -19 ~10	560x400x397mm
FYL-YS-45L 45L -19 ~10	650x400x430mm
FYL-YS-60L 60L -19 ~10	650x400x520mm
FYL-YS-108L 108L -19 ~10	605x570x932mm
FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10	1040x630x910mm
FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10	791 × 483 × 533
FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10	791 × 483 × 633
FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10	791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430*480*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

本产品是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

产品特点：

制冷系统

采用原装压缩机；

采用原装双风机，耐低温、耐潮湿性强；

散热风机；

恒温箱（箱内制冷管路）；

无氟制冷系统，制造产品，营造。

人性化设计

选配不锈钢储筐，使用方便，从窗外可清晰观察到筐内存放物品状态；

优异钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。

大屏幕数字显示便于观察。

*门锁设计，防止任意开启。

宽电压带，适合187 - 242V电压使用。

箱体采用优异结构钢板，经选进喷涂工艺，表面色泽柔和。

双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。

箱体照明灯使箱体内部一目了然。

二层透明度有机玻璃小门，有效避免开关门瞬间冷气大量外泄。

我公司设计、生产的FYL系列恒温箱采用原装温控器和传感器，具备PID智能自整定，加热元件采用的TPC及膜加热技术，使用寿命成倍增长，配合系统中的上线警报、防断路保护功能、系统温控精度且操作方便*。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、物质储藏箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

物质储藏箱使用案例图片

论文的共同作者、课题组博士生张书文说，这些研究结果为几十年来对蛋白酶体功能的研究提供了宝贵的手原子结构和动力学信息，对于理解生物体内蛋白质的降解过程和一系列负责物质运输的三磷酸腺苷酶马达分子的一般工作原理具有为重要的意义。