

低温冰箱—20

产品名称	低温冰箱—20
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\低温冰箱—20 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2018年，我国的市场容量约为5200亿元，有生产企业1.6万家，其中85%以上为中小型企业，年销售额在3000万元以下。未来几年，我国产业预计每年增长20%，其中在中低端方面的增长率将达30%。

低温冰箱—20 公司是一家大规模仪器制造性厂家，技术力量雄厚，管理水平。是仪器仪表行业中集、制造、销售于一体的型企业，业务。为企业用户，大学院校，研究，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户属行业的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

1.产品型号:FYL-YS-1282.有效容积：88L3.产品形式:立式侧开门4.额定电压/频率:220V/50HZ5.噪声（声功计）：39dB(A)6.额定电流:0.70A7.额定输入功率:110W8.耗电量:0.56kwh/24h9.箱内温度可调范围:-30—10（每一度可调）10.外形尺寸:(W×D×H)545×570×850（mm）11.防触电类型保护：I12.制冷剂/用量：R600a/47g13.净重/毛重：30kg/32kg14.温度显示:数字显示，自动显示箱体内部温度15.安全锁:安全锁设计，防止随意开启16.搁架:3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取18.保温层：高密保温层，保温效果好，19.压缩机：采用高效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

低温冰箱—20 推荐产品参数

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK	50升 4~38	430 × 488 × 535mm
FYL-YS-100L	100升 4~38	480x470x843mm
FYL-YS-138L	138升 4~38	540x545x830mm
FYL-YS-50L	单门单锁 50升 4-48	430*480*510mm
FYL-YS-50LK	单门双锁 50升 4~38	430 × 488 × 535mm
FYL-YS-100L	单门双锁 100升 4~38	480x470x843mm
FYL-YS-138L	单门双锁 138升 4~38	540x545x830mm
FYL-YS-150L	单门单锁 150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	单门单锁 280升 2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	单门单锁 230升 2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	单门单锁 310升 2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	单门单锁 430升 2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	双门双锁 828升 2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L	双门双锁 1028升 2-48	1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E	单门单锁 100升 2~8	480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128	单门单锁 88升 -30~10	545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L	单门单锁 66升 2~8	430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L	单门单锁 88升 2~8	480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L	150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	280升 2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	230升 2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	310升 2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	430升 2-48	595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm
 FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm
 FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm
 FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm
 FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm
 FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm
 FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm
 FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm
 FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm
 FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm
 FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm
 FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm
 FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm
 FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm
 FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533
 FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633
 FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733
 FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533
 FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633
 FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733
 FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430*480*510mm
 FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

选择基层 基层数量多、分布广且资金不充足，对价格比较敏感，因此和使用国产较多，特别是低值

易耗品。但基层使用量少、影响小，仅依赖基层企业难以做大做强。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优异不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、*锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置*锁，可实现人管。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、低温冰箱—20 质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

低温冰箱—20 使用案例图片

关注民营 目前我国民营有1.5万家，每年医疗设备的金额达到3000亿元以上。布民营市场比较容易实现盈利，因为相对于公立而言，民营设备无须招投标，时间短，费用相对较低，后期还能形成批量。