

恒温冰箱800升福意联

产品名称	恒温冰箱800升福意联
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\医用冰箱800升福意联 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

与质量管理中的不合格管理程序、纠正预防措施控制程序等类似，企业的风险管理控制程序及其相关三层文件应有可执行性，可以作为企业日常开展工作的依据。风险管理文件的流程应与14971相一致，并充分考虑企业产品的相关特性

800升福意联公司诚信、服务、注、**，公司一九九五年成立至今十余年的时间里，在公司建设与管理方面投入了巨大的人力物力，公司始终坚持严格管理并按照化厂房要求合理设置各种功能区域，建立了规范的流程和质量保障，公司建立了目前研究人数和硬件水平都居于国内水平的制造，是管理规范、制造能力强、检测设备和手段、办公自动化程度高的企业。

福意联恒温冷藏设备FYL-YS-828L，FYL-YS-1028L福意联公司汇集了一批具有经验的技术和管理人才，拥有对产品、规划、质量管理、客户服务及营销推广等方面的技能和企业管理经验。销售分布了各地。在客户群中留下了良好的口碑。企业本着以客户服务为导向，以科技为，积不断攀登技术高峰；以市场为导向，不断把高质量的产品奉献给新老客户。主营：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，恒温干燥箱，冷链运输箱等温控产品。欢迎前来我公司参观指导，浅谈合作！

800升福意联推荐产品参数

规格型号：FYL-YS-828L

工作条件：220V，50Hz

容积:828L

外形尺寸:1267 × 680 × 1818mm ; 内部尺寸:1160 × 585 × 1250mm ;

输入功率:360W

储存温度:2 ~ 48

气候类型:N,SN

样式:立式双开门, 双安全门锁设计, 底部带万向脚轮, 内部可调式层架

制冷方式: 风冷

外观颜色: 蓝白

材料

柜体材料: 结构钢板, 经、喷涂工艺, 表面色泽柔和

内胆材料: 内壁为医用材质, 易于清洁 (另有不锈钢内胆系列)

保温材料: 高密度聚氨酯整体发泡, 保温性能好;

功能介绍

控温方式:

01.智能电脑温度控制器, 制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统, 带独立多个温度传感器; 数码温度显示, 可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能: 高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.采用高能除露管+翅片冷凝器, 翅片蒸发器,设计合理, 提高降温速度。

05.采用新型风道设计, 多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能:

01.智能微电脑控制, 同步温湿度数字实时显示, 调整增量为1 , 箱内温度控制在2 ~48 范围内

02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

03.采用新型风道设计, 高钢快速风扇, 厚壁快速导冷铜管, 温度度高。

04.开机延时保护, 避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障

05.多层搁架设计, 可根据存放物品的规格合理地调整间隙, 充分利用空间。

06.无霜设计, 不需人工或者设备自动除霜; 箱体照明灯使箱体内部一目了然

07.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮, 止动底脚方便使用。

08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用

09.压缩机：采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃；

安全系统

报警系统，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警。

制冷系统

直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；

合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计

超静音设计，耗电量低；

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

安全门锁设计，防止随意开启；

宽电压带，适合电压不稳定地区；

箱体照明灯使箱体内部一目了然。

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38℃ 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38℃ 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38℃ 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48℃ 430*480*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38℃ 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38℃ 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38℃ 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48℃ 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48℃ 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48 595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm
FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm

FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm

FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm

FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm

FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm

FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm

FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430*480*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

- 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。
- 2.温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内部温度变化。
- 3.多种报警：低温报警、温感器故障报警和*锁功能。
- 4.采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 5.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。
- 7.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。
- 8.使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然。

9.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。

10.可嵌入式设计，节省使用空间1、款式：立式。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、800升福意联质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

800升福意联使用案例图片

完善的风险管理是实现企业快速健康发展不可缺的重要组成部分。以上笔者对 14971风险管理在企业实操中的一些心得，对企业相关人员有启发，继而推行相关的改进活动，真正让风险管理的转盘转起来，让企业切实感受到风险管理的益处。册和相关资料齐全。