

# 数控车床 6140数控车床价格 数控车床6140

产品名称	数控车床 6140数控车床价格 数控车床6140
公司名称	山东台旭数控机床有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	
公司地址	滕州洪绪工业园
联系电话	0632-2617677 13296377755

## 产品详情

ck6140数控车床展示

ck6140\*1000数控车床|数控车功能特点

- 1、设备采用传统的卧室布局。整体设计，密封性好，符合安全生产标准。床身和床腿等主要基础件均是采用树脂砂铸造，人工时效处理，整机稳定优越。
- 2、机床纵横向运动轴采用私服电机驱动、精密滚珠丝杠副、高刚性精密符合轴承传动，脉冲编码器位置检测反馈的半闭环控制系统。导轨副采用国际流行的高频淬火加贴塑工艺，各运动轴响应快，精度高寿命长。
- 3、主轴转速高，变频调速范围宽，整机噪音低。
- 4、机床的外观防护设计按照国际流行趋势，造型新颖独特，防水、防屑，维护方便。
- 5、主轴通孔直径大，通过棒料能力强，使用范围广。
- 6、配有集中润滑器对于滚珠丝杠和导轨相互结合面进行强制润滑，可以有效提高机床的动态相应特性和丝杠导轨的使用寿命。

ck6140\*1000数控车床|数控车参数

技术参数	ck6140/1000
床身最大工件直径	400mm
床身上最大工件长度	750/1000/1500/2000/3000mm
主轴孔锥度	莫氏No.6MT6[ 901:20(B型)][ 1131:20(C型)]
卡盘规格	C6[D8(B型C型)]
主轴通孔直径	52mm[ 80mm(B型)][ 105mm(C型)]
转速范围	独立主轴:

尾座顶尖行程		100~1600r/min三档自动变速21-1620rpm(1162-1620 210)
尾座套筒锥度		150mm
定位精度		MT5
重复定位精度		+/-0.015mm
快移速度		+/-0.006mm
电机功率		4/6m/min
包装尺寸	750	7.5kw
	1000	2550*1550*1700mm
Packingdimensions (L*W*Hmm)	1500	2750*1550*1700mm
	2000	3250*1550*1700mm
	3000	3700*1550*1700mm
重量	Length	4710*1550*1700mm
	750	净重N.W./毛重G.
Weight(kg)	1000	2100/2800
	1500	2200/2900
	2000	2300/3150
	3000	2700/3350
		3500/4100

#### ck6140\*1000数控车床检修

序号	检查部位	维修项目
1	润滑系统	润滑装置 清洗过滤器 管路 检查管路是否漏油
2	冷却装置	承屑盘 更换冷却液、清洗过滤器和 水箱
3	三角皮带	皮带 外观检查，松紧度检查 皮带轮 清理皮带轮
4	主轴电机	声音、振动 检查轴承的不正常声音 温升，绝缘电阻 清理皮带轮
5	X/Z轴电机	声音 检查轴承处的不正常声音 温升 不正常温升情况
6	卡盘	卡盘 拆卸并将卡盘内切屑清理干净
7	操作盘	电气装置及接线螺钉 检查电气装置是否有异味， 变色 接触面是否磨损机接触螺钉 的松紧情况 脏物检查并清理
8	内部装置的连接	控制箱，各装置的电气连接 检查并紧固各线路螺钉 检查并重新紧固继电器上的 螺钉