

二台破碎机高压直接启动正反转电机控制开关柜KYN28-12

产品名称	二台破碎机高压直接启动正反转电机控制开关柜KYN28-12
公司名称	湖北省兆复安电气自动化科技有限公司
价格	64500.00/台
规格参数	品牌:兆复安 型号:KYN28A-12 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区中航大道南站
联系电话	0710-2572368 18271228725

产品详情

1-2#破碎机高压直接启动正反转电机控制开关柜KYN28-12

产品概述

KYN28-12(GZS1)铠装移开式交流金属封闭开关设备(以下简称“开关设备”)它适用于三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。新引进开发的大电流、高开断开关设备,也可做为高压发电机出口单独使用。

本产品符合标准:GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》,GB/11022《高压开关设备和控制设备标准的并用技术要求》,IEC60298《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

高压直接启动正反转电控系统

该正反转启动电控系统(成套)需配置破碎机的起停、运行及破碎机温度检测、速度检测等控制。即破碎机能实现对其的正反转起停控制,正常运行时破碎机正转,调试检修或堵料时需反转。该破碎机轴承设置有温度传感器进行温度报警,并设置有速度传感器对破碎机进行堵转报警。

破碎机的正常启动流程:

(出料启动后)再1#主电机启动 1#主电机运行 延时后20S 2#主电机启动 2#主电机运行 延时10S给出进料允许信号,停止流程反方向进行。

高压电控系统主要包括高压进线柜、高压真空接触器控制(正反转各两面),高压真空接触器选用无锡蓝虹产品;破碎机高压电控柜上设置电流、电压显示仪表,既可以在本柜(设置起停按钮)上实现破碎机的启停,也可在破碎机低压控制箱实现起停,还可以在中控室实现破碎机的启停。

型号及其含义

正常使用条件

1.周围空气温度:*高温度+40 , *低温度-15 ;

2.湿度条件:

日平均相对湿度: 95% ,

日平均水蒸气压力不超过2.2kPa ;

月平均相对湿度: 90% ,

日平均水蒸气压力不超过1.8kPa。

3.海拔高度:4000m及以下 ;

4.地震烈度:不超过8度 ;

5.周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染 ;

6.无经常性的剧烈振动场所 ;

7.超过GB3906规定的正常条件下使用时,由用户和制造商协商。

技术参数

外形及安装尺寸

- 产品名称：
- KYN28-12高压开关柜
- 型号：
- KYN28-12

湖北省兆复安电气自动化科技有限公司是一家具有多年成套配件生产历史，集开发、生产、销售为一体的综合型企业。产品丰富多样以满足客户提出的特殊要求，关注客户的应用细节以提高产品的现场使用寿命，是水阻柜、进相器及开关柜成套的主要生产厂家之一。提供产品的型号、接线图、原理、作用、价格、参数，欢迎来电咨询订购。