新疆岩棉复合板、新疆岩棉夹芯板、新疆彩钢岩棉板

产品名称	新疆岩棉复合板、新疆岩棉夹芯板、新疆彩钢岩棉板
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 型号:950 960 1150 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 13364790666

产品详情

金诚博信彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。依照国际标准化组织(ISO)、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：1)50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

2)保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/㎡K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3)吸声隔热效果显著隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。