

# 别墅室外游泳池施工

产品名称	别墅室外游泳池施工
公司名称	北京海乐铭帅科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区工业开发区金苑路3号四层D30室
联系电话	01052389352 18518284000

## 产品详情

泳池的水质跟日常维护有很大的关系。维护包含水质维护及设备保养与维护。今天，泳池设备就来分享下泳池水处理设备该如何维护。

### 1.泳池清洗

开启主排水管上的阀门排水。待泳池池水排尽后，关闭主排水管上的阀门。  
开启供水管上的阀门供水。池水水位高于最浅的池底时，关闭供水管上的阀门。  
清洗池壁、池底和满水沟（可以用稀酸清洗。如草酸）。  
开启主排水管上的阀门，由池底主排水口放走池中的污水，排入市政排水管。

### 2.毛发器 清洁

清洁条件：循环水泵处于停止状态。关闭泵前和泵后的阀门，防止水倒流。  
打开毛发器，将网桶取出和清洁。将网桶放回毛发器内，清洁/安装好防水胶圈。  
打开收集器前后的阀门。毛发器每周清洁一次。

### 3.泳池循环过程清洁

清洁条件：循环水泵处于停止状态。将吸头吸池管和伸缩管接连好，放入水中。  
开启循环泵，在池边用伸缩管推动吸头吸污。

注意：如吸力不够，可将主排水管上的阀门适当关小，吸力将加大。水泵循环时吸力大，清洁口是不能打开的。清洁过程中，三角吸头不能经常离开水面，以防吸入空气，对泵造

成损害。

#### 4.沙缸 反冲洗

启动条件：循环水泵处于停止状态，回水管闸阀和反冲排水管的闸阀处于开启状态。将沙缸上的多项阀调到“BACKWASH"反冲洗档。接通水泵的主回路电源，开启水泵冲洗3-5分钟，冲洗时观察透视小瓶中的水是否清澈。清澈后关闭水泵。将沙缸上的多项阀调到“FILTER"正常过滤档。

注意：水泵运行时，不得转换沙缸上的多项阀。

#### 5.泵体

检查泵体应无破损，铭牌完好，水流方向指示明确清晰，外观整洁。紧固机座螺丝并做防锈处理。转动灵活，无卡阻现象。定时对运转部位添加润滑油。

#### 6.电机

外观整洁，铭牌清晰，各部件紧固，接地良好。外壳除锈，刷防锈漆。拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表摇测电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值不低于0.5 M 。电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，无发热变色迹象，标志清晰。定时对运转部位添加润滑油。

#### 7.试运转

合上总电源，检查电源指示应正常。手动旋转电机轴，转动应灵活。点动判断水泵转向是否正确，若有误应予更正。泵运转应平稳，无明显振动和异声，压力指示正常，电流不平衡，小于20%，控制柜各电器无不良噪声。做好保养记录。

北京海乐润景游泳池设备销售中心

市场部：易经理

一次合作，终身朋友；欢迎致电

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲游泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用除湿机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

德国安康全金属离子，泳池臭氧设备，泳池加热设备，AQUA泳池水泵沙缸，ESPA泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，泳池除湿设，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

至今公司所营造的工程及销售设备已普及全国各中大城市（如：北京、天津、张家口、大连、沈阳、山

东、内蒙、邢台、大同、青岛、淄博、邯郸、烟台、长春、济南、潍坊、唐山、秦皇岛、承德、包头、石家庄、承德、太原、廊坊、三河、威海、沧州、日照、济宁、菏泽、聊城、丹东、吉林、莱芜、泰安、滨州、盘锦、铁岭、长岭、白城、长春、德州、呼和浩特、东营)等地。