

数控铣床 7140数控铣床带刀库 xh7140数控加工中心价格

产品名称	数控铣床 7140数控铣床带刀库 xh7140数控加工中心价格
公司名称	山东台旭数控机床有限公司
价格	1.00/120000
规格参数	
公司地址	滕州洪绪工业园
联系电话	0632-2617677 13296377755

产品详情

xk7140数控铣床带刀库|xh7140数控加工中心

xk7140数控铣床带刀库|xh7140数控加工中心特点

XH7140立式加工中心

是我公司推出的一种三轴控制、经济型加工中心，在设计中注重刚性、精度及精度保持性、易操作性和维修性这几个用户最为关心的问题。XH7140立式加工中心

结构合理，机电一体化设计，整体美观，操作、维修方便，加工性能广泛。适用于有色金属、黑色金属及非金属材料的加工。利用本机床，可以完成钻削、铣削、镗孔、扩孔、铰孔攻丝等自动循环加工，适用于模具及批量零件生产，即可坐标镗孔，又精确高效地完成各种复杂曲线的凸轮、样板、压膜、弧形槽等零件的自动加工及学校教学培训。进口主轴单元速度高，可靠性好。导轨跨距大，整体刚性好。

xk7140数控铣床带刀库|xh7140数控加工中心优势

- XYZ采用精密滚珠丝杠传动
- 精度高、寿命长
- XY轴采用直线导轨
- 移动速度块、精度高
- Z轴采用淬火导轨面与PTFE耐磨带配合刚性好、寿命长
- 采用伺服主轴 扭矩大、精度高、稳定性好
- XYZ轴采用自动润滑。

xk7140数控铣床带刀库|xh7140数控加工中心技术参数

参数	XH7140
工作台尺寸	400x800mm
T型槽（槽数--宽度）	5--18 mm
工作台最大承重	300kg
X、Y、Z轴行程	610、450、500mm
主轴端面至工作台距离	500mm
主轴中心至立柱导轨面距离	450mm
X、Y、Z轴快速移动速度	20、20、12 m/min
主轴转速	50-6000r/min
主轴孔锥度	BT40
伺服主电机功率	5.5/7.5KW
刀库容量	16
刀具最大重量	6kg
刀具最大直径（相邻刀）	120mm
换刀时间	12S
定位精度	± 0.012mm
重复定位精度	± 0.008mm
整机重量	4000Kg
外形尺寸（长宽高）	2260*2346*2610mm