

三维柔性焊接平台 工装夹具系列 河北华威机械

产品名称	三维柔性焊接平台 工装夹具系列 河北华威机械
公司名称	沧州华威机械制造有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇西武港路北
联系电话	15100844995

产品详情

三维焊接平台工艺装备。

三维：代表三个方向一般夹具都是纵向和横向没有垂直方向。平台大面有二个方向，四周边可用作垂直方向的安装，从而达到立体组合。

孔系：这套夹具的主要特点是从平台到附件都是标准孔没有传统的螺纹或t型槽，配合快速锁销能使装配变得更加快捷方便，定位更精确。

组合：因为所有附件都是事先预制好的，可根据产品的需求任意组合及调整。

柔性：因为有上述功能整套装备可根据产品的变化而变化，一套夹具可完成几个产品或几十个产品的需求，从而大大的加快了产品的研发、试制的进程，节省大量的人力、物力和财力(环保和低碳产品)。

焊接：本产品是专为焊接制品的制造而设计的通用夹具;用于焊接十分方便、灵活、精确，与传统的焊接方式先进许多。

三维钢件平台尺寸：(材料q345 也可以称16mn)

长x宽(mm)：

1000x1000 /1200x1200/500x1500/2000x1000/2400x1200/3000x1500/4000x2000

三维焊接平台尺寸：(铸铁ht300)

2000x1000/2400x1200/3000x1500

所有三维平台侧面高度为200mm

二维平台尺寸：

1000x1000 2000 × 1000 2400 × 1200 1200 × 1200 1500 × 1500 3000 × 1500

孔尺寸：

28系列平台：孔公差是d10级，与平台相配的锁销是h7级。相邻两孔的孔心距是 $100 \pm 0.05\text{mm}$

16系列平台：孔公差是d10级，与平台相配的锁销是h7级。相邻两孔的孔心距是 $50 \pm 0.05\text{mm}$ ，

工作台立柱分三种形式：高度(分三种)承重力均为2t、固定(框架型)承重力为5t、活动(升降型承重力为3t)、(带刹万向轮型承重力为1t)。

联系人：吴燕

(微信)手机号：15100844995

QQ：2043638948

联系地址：河北省泊头市大元首府1号楼1单元

三维柔性焊接平台 工装夹具系列 河北华威机械