# 三维柔性焊接平台 工装夹具系列 河北华威机械

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 三维柔性焊接平台 工装夹具系列 河北华威机械 |
| 公司名称 | 沧州华威机械制造有限公司 |
| 价格 | 2400.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泊头市交河镇西武港路北 |
| 联系电话 | 15100844995 |

# 产品详情

三维焊接平台工艺装备。

三维：代表三个方向一般夹具都是纵向和横向没有垂直方向。平台大面有二个方向，四周边可用作垂直方向的安装，从而达到立体组合。

孔系：这套夹具的主要特点是从平台到附件都是标准孔没有传统的螺纹或t型槽，配合快速锁销能使装配变得更加快捷方便，定位更精确。

组合：因为所有附件都是事先预制好的，可根据产品的需求任意组合及调整。

柔性：因为有上述功能整套装备可根据产品的变化而变化，一套夹具可完成几个产品或几十个产品的需求，从而大大的加快了产品的研发、试制的进程，节省大量的人力、物力和财力(环保和低碳产品)。

焊接：本产品是专为焊接制品的制造而设计的通用夹具;用于焊接十分方便、灵活、精确，与传统的焊接方式先进许多。

三维钢件平台尺寸：(材料q345 也可以称16mn)

长x宽(mm)：

1000x1000 /1200x1200/500x1500/2000x1000/2400x1200/3000x1500/4000x2000

三维焊接平台尺寸： (铸铁ht300)

2000x1000/2400x1200/3000x1500

所有三维平台侧面高度为200mm

二维平台尺寸：

1000x1000 2000×1000 2400×1200 1200×1200 1500×1500 3000×1500

孔尺寸：

φ28系列平台：孔公差是d10级，与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是100±0.05mm

φ16系列平台：孔公差是d10级，与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是 50±0.05mm，

工作台立柱分三种形式：高度(分三种)承重力均为2t、固定(框架型)承重力为5t、活动(升降型承重力为3t)、(带刹万向轮型承重力为1t)。

联系人：吴燕

(微信)手机号：15100844995

QQ：2043638948

联系地址：河北省泊头市大元首府1号楼1单元

三维柔性焊接平台 工装夹具系列 河北华威机械