

不发火防静电地坪不发火砂浆（不发火耐磨硬化剂地坪）厂家价格

产品名称	不发火防静电地坪不发火砂浆（不发火耐磨硬化剂地坪）厂家价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	55.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 产地:青岛、郑州、南昌、西安
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

产品详情

不发火耐磨硬化剂不发火防静电地坪不发火砂浆

一、产品介绍：

不发火耐磨地坪硬化剂是经过本厂严格质量控制的预拌粉剂，在工地即时可用的含特殊水泥、不发火矿物骨料及不发火中间体的耐磨地面材料，将其均匀地撒布在即将初凝阶段的基层混凝土表面，经专业手段施工，从而使其与混凝土地面形成一个密实、无孔、光亮的整体，该面层十分坚硬并高度耐磨。整体一次性浇筑施工可完全避免做找平层常出现的问题，诸如起鼓、收缩裂缝等。施工采用干撒式方法，确保该耐磨层与基面砼整体结合。

二、应用范围：

仓库、码头装卸区、机械工厂、停机坪、车库、停车场、油料库、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、军工企业、纺织业、冷冻库房、汽车工业、电子工业、高速公路等。

三、产品特点：

- 1、增强混凝土地面的耐磨性和强度;
- 2、地坪摩擦不产生火花;
- 3、高密度、不起尘;

- 4、预包装产品不需要掺加其他材料;
- 5、与新浇砼表面整体结合;
- 6、施工工期短;
- 7、持久、密实的表面永不褪色;
- 8、可抵抗油脂，易清洁;
- 9、非金属骨料潮湿环境不锈蚀;
- 10、地表经连续使用后可增加光滑度。

四、施工工艺

不发火耐磨硬化剂施工是在混泥土地台作出水平并且去除泌水后开始作业，进行至表面加工完成为止。施工应由专业人员使用机械镘作业完成。

为使材料撒布均匀，施工前应计算好材料用量，并且摆放在适当位置；

在砼面初凝阶段，均匀的将混凝土表面的浮浆层坡坏掉，然后将不发火砂浆均匀地撒布在砼面上；

不发火耐磨硬化剂需分两次(2/3，1/3)均匀撒布，第二次撒布的方向和第一次垂直，每次撒完以后，进行加装圆盘的机械镘作业，机械镘作业应纵横交错进行；

在以后的作业中，根据混凝土的硬化情况，进行至少三次不装圆盘的机械镘抹光作业，机械镘的运转速度和铁板角度的变化应视混凝土的地台硬化情况进行调整，抹光作业一直到地台表面加工完成。

五、包装与储存

- 1、25kg/袋，可根据客户要求定制包装规格。
- 2、宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。

不发火防静电砂浆 不发火地面防静电砂浆 不发火水泥砂浆 抗静电砼地面 不发火砂浆 不发火耐磨硬化剂 防静电砂浆

不发火砼地面砂浆 NFJ 耐磨防火防静电砂浆 NFJ 金属骨料 不发火水泥砂浆 防爆耐磨地坪 不发火砂浆

防静电不发火砂浆硬化剂 不发火地面制作一平方用多少材料，不发火水泥砂浆的施工方法
不发火砂浆厂家价格

直辖市：北京 上海 天津 重庆

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 六安

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 武夷山 邵武 永安 漳平 福清 邵武 晋江

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 庐山 井冈山

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 龙口

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店

辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

江苏：无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟 昆山 太仓 宜兴

湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 丹江口 仙桃 潜江

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 韶山

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 东莞 中山

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 神木 靖边 兴平

甘肃：兰州 天水 武威 平凉 庆阳 定西 陇南

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 义乌 东阳