

西式瓦厂家西式瓦生产厂家西式瓦厂

产品名称	西式瓦厂家西式瓦生产厂家西式瓦厂
公司名称	河北鑫喆古建园林工程有限公司
价格	3.00/片
规格参数	品牌:榕瓷 型号:31X31 产地:永年
公司地址	永年区曲陌乡 河东七方村
联系电话	0310-6665879 15175045879

产品详情

西式瓦是相对我国传统的[粘土瓦](#)

而言的陶瓷瓦,其主要

流行于欧美和日本等国。西式瓦花色品种

较多,有日式S型瓦、[西班牙瓦](#)

、罗米克瓦、文化瓦、别墅瓦、花瓦等。由于西式瓦的低吸水性、众多的款式及丰富的颜色,决定了西式瓦的用途和发展前景。业内人士认为,西式瓦国内市场潜力很大。 [1]

“九五”期间,国家平均每年将安排约2亿m²的住宅建设,若平均按6层计算,房顶面积为0.33亿m²,即使其中一小部分(1/10)使用西式瓦,则用西式瓦铺盖的屋顶面积约为330万m²,仅此一项就需西式瓦1.4亿件。

另外,随着我国旅游业的进一步发展,“九五”期间,每年城市园林的扩建和修复、别墅及度假村的建设,总面积将达到100万m²以上,若将这100万m²的房顶面积全部用西式瓦铺盖,则需要使用西式瓦5000万件左右。

不难看出,“九五”期间,我国西式瓦每年有将

近2亿件左右的市场容量。现在国内只有2000万件左右的生产能力,市场缺口较大。

西式瓦的特点

[编辑](#)

西式瓦的特点 [2]

1、独特的防水性能。由于西式瓦采用优质矿石原料,经过筛选粉碎,高压成型,高温烧制,瓦面施防水釉,瓦底喷防水剂,不浸水,不积水,防水性能较传统的小青瓦胜10倍以上。

2、良好的隔热效果。由于西式瓦密度高,瓦坯厚,具有良好的隔热效果,可使您不必介意炎炎夏日。

3、超高的抗压强度

。由于西式瓦是在高温下烧制的，达到国家标准，能承受超过人体的重量，瓦片本身大于200公斤的抗压强度足以让施工人员在已经铺设的屋面上行走自如。

4、永不褪色的釉面。由于西式瓦瓦面采用高级陶瓷釉料

，高温烧成使其色彩永不褪色。不仅适用我国北方寒冷的气候，并且长时间的阳光照射下也保持颜色不变。

5、简便的施工。西式瓦的施工简便又是一大特色，无论是竖立铺贴或者是横向铺贴都是方便可行的，可用挂式施工法或水泥混凝土湿式施工法。广泛用于厂房

，住宅、宾馆、别墅等工业和民用建筑，特别是社会主义新农村建设

更是一大亮点。并以其造型多样，釉色质朴、多彩，环保、耐用，深得建筑大师们的推崇和用户的好评

。

全瓷西式瓦釉料制备及施釉

编辑

1、传统西式瓦用釉 [3]

传统西式瓦用生铅釉以铅丹作助熔剂

，主要着色剂是铁、铜、锰、钴等金属氧化物

，属于PbO - SiO₂二元系统，约在850 —1000 温度中烧成。生铅釉随着色剂含量多少，直接影响釉色深浅变化，可获得层次丰富的色彩。

2、西式西式瓦用釉

西式西式瓦用釉为熔块釉

，熔块釉有较大的烧成温度范围和色釉选择余地

。配制熔块

要选用的化工原料（硼砂、碱面、铅丹等）应为工业纯

，着色剂的纯度要高。熔块的好坏直接影响到釉面质量，应重视烧制的各个环节，提高熔块的质量，好的熔块应是透明的玻璃质。

a) 釉料的制备

将

铅丹

或熔块与

生料严格按配方称

量好，入球磨机研磨，料、球、水为

1：1.7：0.8，要求细度：生铅釉

0.04 - 0.06%，熔块釉0.05 - 0.12%（万孔筛余）。为保证釉有良好的流动性及防止沉淀，可加入电解质甲基纤维素。

b) 施釉

西式瓦、西式瓦一般采用浇釉法或浸釉法

。浇釉时要迅速，一次浇满瓦面可保证釉面平整光滑均匀。釉的比重控制在1.5 - 1.7之间。应注意施釉后要及时刮净底部。

我公司主要经营古建材料砖瓦，水泥制品，建筑陶瓷制品，建筑配件，紧固件，古建园林工程

我们的地址：永年区曲陌乡河东七方村电话：0310-6665879联系手机：15175045879期待您的咨询