

新疆铝镁锰板，新疆430型铝镁锰板，乌鲁木齐430铝镁锰板

产品名称	新疆铝镁锰板，新疆430型铝镁锰板，乌鲁木齐430铝镁锰板
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 型号:65-430型 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 18129200006

产品详情

新疆金诚博信金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料，将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。金属板材的种类很多，有镀锌板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板、钛合金板、铜板、不锈钢板等，板材表面可做烤漆处理，主要有PE/PE、SMP/PE、HDP\PE、PVDF\PE这四种烤漆处理，烤漆可加强板材使用年限，分别为5-8年、10-15年、15-20年、20-25年以上。

厚度一般为0.4~1.5mm，板的表面一般进行涂装处理。由于材质及涂层质量的不同，有的板寿命可达50年以上。板的制作形状有多种多样，有的为复合板，即将保温层复合在两层金属板材之间，也有的为单板，施工时，有的板在工厂加工好后现场组装，有的根据屋面工程的需要在现场加工。保温层有的在工厂复合好，也可以在现场制作。所以金属板材屋面形式多样，从公共建筑到厂房、库房、住宅等均有使用。故规范规定金属板材屋面的适用范围为防水等级为I~III级的屋面。

结构折叠板型

屋面板为卷合密封式接合设计，可配合工地现场生产与设计长度相等的屋面板，安装施工后屋面无接驳口，亦无任何螺钉外露，除保证建筑物屋面外观完整性，兼备特优防水、防渗、抗雪功能。

板型设计肋高25/32/38/65mm,板面平整，65mm肋高的板型一般板面中间有5mm加筋肋，具能排水切面，有效解决低坡度屋面 (>1.5°~3度) 积水、排水困扰。

65-420R

与75-400R的板型设计特别加强板面补强肋，以增加结构强度，并为建筑外观提供更强线条质感。

65-300/400/500的板型设计较为柔顺可塑，能适合大小内外弧造型建筑设计;而75-380/480的板型设计除保留可塑性外，特别加高肋槽至75mm，配用厚板型底板复合成双层屋面系统，更适合用于沿海台风多雨地区。

