

深圳公明导轨式液压升降平台厂家

产品名称	深圳公明导轨式液压升降平台厂家
公司名称	深圳市光明新区公明咏鑫仓储设备经营部
价格	29988.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SJG1-5 升高高度:5米
公司地址	广东深圳市宝安区:光明新区公明镇南明路(田寮路口)荣裕发商业城C栋11号
联系电话	075529199655 13510169395

产品详情

深圳公明导轨式液压升降平台厂家,专业设计制作,品质优良,就在深圳咏鑫。

深圳公明导轨式液压升降平台设有:溢流阀:可防止上行运动时系统压力过高,应急手动阀:电源发生故障时,可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门,手动泵:当系统发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置;管路破裂阀:当液压系统管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。

深圳公明导轨式液压升降平台厂家

在选购液压升降平台时,价格、配置等因素比较重要,但是客户首先更应该了解液压升降平台的服务对象、运送能力、工作性能及对井道、机房等土建设计要求,这样才能更有助于选择合适自己的升降平台设备,具体的从以下几个方面可作参考:

- 1、井道实际情况:导轨式液压升降平台必须安装在封闭的井道环境内,井道的实际情况决定了最终液压升降平台的规格及尺寸。具体包括井道宽度、深度,底坑及机房情况等。
- 2、额定载重量。制造或设计规定的平台载重量(Kg)是液压升降平台的主要参数,一般有1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等规格可供选择,或客户也可提出非标要求。
- 3、额定速度。制造或设计规定的升降平台速度,单位为m/s,是升降平台主要参数。液压升降平台一般速度为0.25m/s及0.2m/s,对于特别的情况下可设计到最大不超过0.5m/s。
- 4、提升高度。液压升降平台由底层地面运行至顶层地面的高度。必须精确测量,因为提升高度决定液压油缸长度,而液压油缸的价格又是比较昂贵的。

5、停站数及厅门、轿厢门数。对价格有相当的影响，导轨式液压升降平台厂家哪个好?大家在选购液压升降平台的时候尽量选择有实力的厂家，质量过关，售后服务也好，不要贪图一时的价格便宜，就选择没有正规经营资质的供应商。