

# 郑州电热恒温鼓风干燥箱101-0厂家直销

产品名称	郑州电热恒温鼓风干燥箱101-0厂家直销
公司名称	河南信诺仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:信诺 型号:101-0 产地:河南
公司地址	郑州市金水区东风路13号附1号1号楼5层3号
联系电话	18037145227

## 产品详情

电热鼓风干燥箱，数显电热鼓风干燥箱，立式电热鼓风干燥箱，大型电热鼓风干燥箱，101 1a电热鼓风干燥箱，101型电热鼓风干燥箱，电脑数显电热鼓风干燥箱，精密电热鼓风干燥箱价格优惠，专业生产销售厂家：河南信诺仪器设备有限公司

干燥箱又名“烘箱”，分为鼓风干燥和真空干燥两种，鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出，让箱内大气压低于常压，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境。

电热恒温鼓风干燥箱广泛为工矿企业、化验室、科研单位等提供干燥、烘焙熔蜡、灭菌等作用。微电脑智能化双目控温系统具有控温保护，准确、可靠。

电热鼓风干燥箱详细介绍：

箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室温度均匀度。

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

电热鼓风干燥箱技术参数：

型号

DHG-9030(A) (101-0)

DHG-9070(A) (101-1)

DHG-9140(A) (101-2)

DHG-9240(A) (101-3)

DHG-9420A (101-4)

DHG-9620A

DHG-9920A

电源电压

AC220V 50HZ

AC380V 50HZ

控温范围

RT+10 ~ 200 /RT+10 ~ 250 (需订货说明)

恒温波动度

± 1.0

温度分辨率

0.1

温度均匀度

± 3% (测试点为100 )

工作环境温度

+5 ~ 40

输入功率

850W

1550W

2050W

2450W

3100W

4000W

5200W

容积

30L

80L

136L

220L

420L

620L

1000L

内胆尺寸 ( mm ) W × D × H

340 × 320 × 320

450 × 400 × 450

550 × 450 × 550

600 × 500 × 750

640 × 585 × 1355

840 × 600 × 1355

1000 × 600 × 1600

外形尺寸 ( mm ) W × D × H

620 × 440 × 490

740 × 530 × 630

840 × 580 × 730

880 × 630 × 930

780 × 730 × 1780

980 × 800 × 1880

1140 × 800 × 2150

载物托架（标配）

2块

3块

4块

定时范围

1~9999min

备注：A为不锈钢内胆，不带A的最高温度只能到200

河南信诺仪器设备有限公司产品服务宗旨：

向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌；

建立完善的服务网络，向用户提供专业化、标准化、多元化，产品化服务；

河南信诺仪器设备有限公司售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；