

# 杭州打深井，杭州打水井，杭州周边打一口深水井多少钱

产品名称	杭州打深井，杭州打水井，杭州周边打一口深水井多少钱
公司名称	杭州风凯暖通制冷设备空调有限公司
价格	200.00/米
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区乔司镇天万村
联系电话	13861747171 13867138878

## 产品详情

打深井的水井系统（供水、回水）取水井（3）设计本次开凿井的主要目的就是要使使用后的水源回灌于地下，保持地下水资源的动态平衡，减少对周围建筑物的影响，按此要求设计回灌井深50m,井径700mm(增大回灌的渗透面积)，进壁管15m，井滤管350m，（增大渗透面积），井管口径300mm（详见回灌井结构图）井管材料选用钢板卷管而成，管与管之间均打成坡口，焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网，其穿孔方法是在井管上呈梅花形圆孔，孔径18mm滤水管，孔隙率为30%（详见图2-1，2-2）井管底部采用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置，保证将井孔的各部位填密实后，用直径40-60mm粘土球从井下20m封至地面，使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用活塞洗井。用水回灌，确定回灌效果。打深井的水井系统（供水、回水）取水井井孔位置：由于回灌试验未作，回灌井的数量也不能终确定，根据其它工程比拟，按40m<sup>3</sup>/h回灌量的经验值，回灌井需布置6口。分布在图书馆的西侧绿化区一带。待下一步成井时，安排一次联合试验，取得回灌手资料后，再和设计单位共同研究确定具体井数和井群位置以及切换运行等问题。4、石沙处理方式至于砂石控制，只要在成井施工中严格控制成井施工标准，达到试验井含砂1/20万的标准。水源系统中的砂石基本可不考虑。但为保护水井系统使用寿命和保护系统设备，在井水进板式换热器进水管前加装一80目Y型过滤器。5、水垢处理方式根据业主提供的抽水井报告，当地地下水质量为镁型水，PH为7.1,为中性水。硬度为9.72毫克当量/升，极硬水。CL-+SO42-为59.9毫克/升。对钢管结构具有弱腐蚀性，极易使系统结垢。因此我公司在板式换热器前加装全程水处理仪。