

# 施敏打硬SX720W , 720B胶粘剂

产品名称	施敏打硬SX720W , 720B胶粘剂
公司名称	珠海市恒盈化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:sx720W/720B 品牌:施敏打硬
公司地址	珠海市吉大九洲大道中1298号A503房
联系电话	86 0756 3335278 18928064359

## 产品详情

型号	sx720W / 720B	品牌	施敏打硬
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他	有效物质	100 ( % )
剪切强度	10000 ( MPa )	规格尺寸	200G/支 , 333ML/支 ( mm )
保质期	12 ( 个月 )	执行标准	JAS
CAS	0000		

施敏打硬sx-720硅胶 / 施敏打硬硅胶 1.阻燃 ( ul94v-o认定 ) 2.单液型 , 常温湿气硬化弹性胶粘剂  
3.快干 , 初粘20分钟 , 适合各种材料的粘接 , 良好的耐候性。 4.使用安全 , 环保。  
5.优良的电气性能 , 防水。 型号 sx720w

一.特性:该胶粘剂系单液型高分子聚合物产品,它是利用空气中所含湿汽成份来固化,粘度极高,垂直面几乎不垂流,固化后系弹性,耐老化耐湿热极好,可耐低温--40 , 耐高温120 。

二.用途 : 本胶粘剂粘接范围特广 , 粘接金属 , 不锈钢、铝、铜、铁、钢、合金锌等;树脂,尼龙、苯乙烯、丙烯树脂,塑料、abs树脂;frp、各种橡胶,天然橡胶、合成橡胶、混合橡胶;epdm、无机材料,混凝土、灰浆、天然石、瓷砖、玻璃、陶瓷;天然材料,木材、合成纤维皮革、布、厚纸板等均可粘接。

三.使用方法 :

先将粘接物作业表面清洁处理 , 去除锈迹、油污、灰尘、水汽等 , 使之干爽清洁。

在处理过的作业表面均匀涂胶，若两面都涂胶时则涂胶薄厚必须均匀。 将涂过胶的粘配件定位组合后固定5-10分钟，期间不得发生任何移位，使之初步固定。

粘接组合后初步固化要1-2小时，完全固化要24小时以上。

若因产生移位而没能粘接好的组件要再次涂胶粘接。

为使粘接组件尽快粘好，涂胶定位后请将之放置在通风处。

本胶粘剂不能用来粘接衣物。

使用时请不要让未使用之胶粘剂长间接触空气。

#### 四、保存方法：

将用剩余部分之筒口清洁干净后放置在干燥阴凉处，如情况允许，则最好将整筒一次用完或在使用前根据所需量选择合适包装，因本胶粘剂开封后不宜久存。

请将其放置在远离孩童处，并远离火种存放。

用后之空筒请不要燃烧，作为垃圾处理即可。