

太阳能正负极接头 | 太阳能连接线 | 专业线缆加工商

产品名称	太阳能正负极接头 太阳能连接线 专业线缆加工商
公司名称	深圳市西米连接科技有限公司
价格	8.20/条
规格参数	xm:MC4-XM XM-MC4:-002 SZ:BAOAN
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区松岗第二工业村27号103 (注册地址)
联系电话	13423810014

产品详情

Connector system	金属插头系统	¢ 4mm
Rated voltage	额定电压	1500V DC(IEC)1) 1500V/1500 DC(UL)2)
Rated current	额定电流	17A(1.5mm ²) 22A(2.5mm ² ;14AWG) 30A(4mm ² ;6mm ² ;12AWG,10A WG)
Test voltage	测试电压	8kV/8KV(50Hz,1min.)
Ambient temperature range	环境温度范围	-40 ...+90 (IEC) -40 ...+75 (UL)
Upper limiting temperature	温度上限	+105 (IEC)
Degree of protection,mated	防护等级,插合状态	IP67,IP68(1h/1m)
Contact resistance of plug connectors	连接器接触阻抗	0.5m
Safety class	安全等级	
Contact material	端子材料	Messing,verzinkt Copper Alloy,tin plated
Insulation material	绝缘材料	PC/PA
Locking system	锁紧系统	Snap-in
Flame class	火焰等级	UL-94-V0

MC4-EVO2是xime连接器,[光伏连接器](#)产品组合的最新产品。

通过国际电工委员会、UL、JET、TUV认证

1500 V dc (IEC , JET) , 1500 V dc (UL) 无限制接入

- 适合于所有气候环境 , 由于抗紫外线、氨、盐雾喷涂和高IP等级 (IP69K)

可作为现场和预装配接头使用 , 可以用[MC4工具解锁](#)