

钢厂烧结炉环冷风机噪声治理

产品名称	钢厂烧结炉环冷风机噪声治理
公司名称	抚顺博宇噪声控制技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陆中噪声 降噪量:15-20dB 产地:沈阳
公司地址	抚顺市顺城区科技园
联系电话	18102486397

产品详情

钢厂高炉烧结炉使用环冷风机噪声治理

本系列环冷风机进风口消声器适用于工业与民用建筑中具有一般用途的中低压离心通风机配套。例如：4-72，4-73，5-48，6-48等系列中各机号的风机，在作为通风换气，锅炉鼓风使用中都可以用本系列消声器作为降低风机进、排气噪声。当环冷风机进风口消声器通过流量在1000-700000m³/h范围内，环冷风机进风口消声器耐压<8000Pa，消声量大于25dB(A) 使用注意事项 环冷风机进风口消声器片间流速一般可选等于管道流速，对于民用建筑消声器片间流速V通常取V=3-10m/s对于工业消声器可取V=12-25m/s，最大不超过30m/s。消声器前后需加变径管。环冷风机进风口消声器的分类风机消声器分为：离心风机消声器、罗茨风机消声器、鼓风机消声器、轴流风机消声器。风机消音器主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声。

根据风机进出口结构不同，分为圆形结构和矩形结构风机消声器。

本设计还考虑了风机机械噪声的影响，增加了隔声屏障。