

合肥内墙腻子粉

产品名称	合肥内墙腻子粉
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:和得好 颜色:白/灰 包装:25KG/50KG
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403(注册地址)
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

本产品可广泛用于建筑水泥砂浆，混凝土，纸筋石灰，TK板，石膏板等基层表面批嵌用，也可用于经过界面剂处理过的其它基层表面，使用后表面光滑且不开裂，耐水性强。批嵌腻子是一种白色粉末，使用时只要加水调成厚糊状即可。

质量标准: 环保与技术性能指标均优于GB18582-2001(有害物质含量)、JG/T157-2004(内墙)

产品型号: 内墙精品腻子粉

产品颜色：白色

按用途分：光面腻子

施工说明：1、本品为单组份产品，用适量的清水（约3：1）调成膏糊状；

2、按其水灰比，先将清水倒入搅拌桶内，再加入粉料，然后用电动搅拌机搅拌成均匀无颗粒膏糊状，静置数分钟再稍作搅拌，效果更佳；

3、先用点补法对基面平整度相差较大的地方进行批刮修补，待其干固后用

抹刀将胶浆均匀地涂抹于基面，厚度控制不超过2mm；也可用刮涂法施工；

4、腻子实干后（标准状态下24小时），尽早打磨，打磨时将刀痕处磨平即可，并清除浮灰，防止涂层卷皮；

5、应避免在腻子层淋水或淋雨后打磨。

注意事项：1.搅拌好的浆料应在2小时内用完，切忌将已干结的灰浆加水混合后使用

2.施工后至少12小时内必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻

3.切忌在5 - 40摄氏度以外天气情况下施工

4.所有腻子粉料都带有碱性，为避免沾染皮肤及眼睛，请作适当的防护；如沾染眼睛，立即用大量清水清洗

包 装：包装：25kg/袋或50kg/袋

运 输：运输按《非危险品运输规则》办理

储 存：储存要求干燥，阴凉的地方，防止水浸湿；未开封产品保质期半年。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn