

合肥真石漆专用腻子粉

产品名称	合肥真石漆专用腻子粉
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:和得好 颜色:灰黑 包装:25KG
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403(注册地址)
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好真石漆专用腻子粉采用特种硅酸盐胶凝材料和天然无机矿物,添加环保高分子聚合物和改性添加剂,经充分混合而成的均一微粉产品.加水搅拌后即可使用.适用于涂料施工前墙面的找平与批光.

产品特性：

- 1、易于施工和打磨,填充性好,为饰面层提供良好的基面.
- 2、粘结强度高,对基材及饰面层具有极强的亲合力.
- 3、具有优异的耐水性、耐碱性.
- 4、良好的耐老化性和抗渗性.

按用途分：找平腻子，光面腻子。

按颜色分：白色，灰色，黑色。

施工工艺：

1、本系列产品为单组份产品，用适量的清水约（水:灰=1:3）调成膏糊状。

2、按其水灰比，先将清水倒入搅拌桶内，再加粉料，然后用电动搅拌机搅拌成均匀无颗粒的膏糊状，静置数分钟后再稍作搅拌，效果更佳。

3、先用点补法对基面裂缝处及平整度相差较大的地方进行修补，应确保基面平整,无空鼓,无油污，每遍施工厚度控制在0.5-2mm以内。

4、腻子施工完成后应尽早打磨,打磨时将刀痕磨平即可,并清除浮灰,应避免在腻子层实干后(标准状态下24小时)或淋雨后打磨.高温下施工,打磨后需浇水养护,宜四天后进下道工序。

理论用量:视批刮厚度而定(通常用量为1.5KG-2.0KG)

技术参数：

容器中状态 标准状态

粘结强度 冻融循环

粘结强度 干燥时间

（表干）初期干燥抗裂性 耐碱性(48h) 耐水性(96h) 吸水量

(g/10min)

无结块、均匀 0.6Mpa 0.4Mpa 5h无裂纹 无异常 无异常 2

注意事项：

1、施工温度在5-40℃，空气相对湿度 ≤75%。

2、施工后至少12小时内必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。

3、搅拌好的浆料应在2小时内用完，切忌将已干结的灰浆重新使用。

4、本产品分白色、灰色、粗砂和细砂，具体订货时请咨询。

5、不同基面与施工环境下使用,产品性能差异较大,大批量进货时请先试用。

产品包装: 50KG/袋或25KG/袋

产品储存: 存放于阴凉干燥通风处，未启封保质期6个月。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn