

合肥内墙耐水防潮腻子粉

产品名称	合肥内墙耐水防潮腻子粉
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:和得好 颜色:白 包装:50KG
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403(注册地址)
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好防潮耐水腻子粉采用先进的生产工艺和科学的配方选用精细石灰粉和灰钙粉做骨料(灰钙粉是石灰泼生产，具有防霉杀菌作用)以甲基纤维素醚(具有杀菌作用)可再分散胶粉，及其他助剂为胶凝剂加工制成，综合性能优异，不含有毒害物质是绿色环保高科技产品。

质量标准: 环保与技术性能指标均优于GB18582-2001(有害物质含量)、JG/T157-2004(内墙)

产品颜色：白色

产品特性:

具有极强的粘结力，耐水性好，防霉性强，可擦洗，硬度高，施工和易性好，易打磨，不掉粉，干裂等。

适用范围:

耐水防霉腻子粉适用于内墙各种墙体的打底找平，特别是高层建筑底层地下室，车库，浴池，卫生间等，可长期耐水浸泡，适用学校，医院，药厂，宾馆等建筑墙体

装饰。

施工说明:

1.要求基层无油脂，浮尘，松散物，找补基层磕碰，缺陷，孔洞，裂缝等。

2.在容器中加入适量的水后，加入腻子粉用搅拌器充分搅拌均匀，静置5-6分钟后再次搅拌即可施工。

3.本产品可潮湿作业，提高工期。

4.本产品配合防霉杀菌界面剂使用可清洗表面的霉斑，绿毛。

注意事项：1.搅拌好的浆料应在2小时内用完，切忌将已干结的灰浆加水混合后使用；

2.施工后至少12小时内必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻；

3.切忌在5 - 40摄氏度以外天气情况下施工；

4.所有腻子粉料都带有碱性，为避免沾染皮肤及眼睛，请作适当的防护；如沾染眼睛，立即用大量清水清洗；

包 装：包装：25kg/袋或50kg/袋

储 存：储存要求干燥，阴凉的地方，防止水浸湿；未开封产品保质期半年。

运 输：运输按《非危险品运输规则》办理

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn