

带压开孔器 不停水开孔器 20-200mm

产品名称	带压开孔器 不停水开孔器 20-200mm
公司名称	霸州市城区巨精电力工具厂
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:巨精五金机电 型号:CCT-200 产地:河北省霸州市
公司地址	河北廊坊市开发区小何庄顺安街
联系电话	86 0316 5661810 18932608090

产品详情

带压开孔器 不停水开孔器 20-200mm

不停水开孔的详细介绍：水钻主要用于供水和供气管道在不停水、不停气的情况下钻孔、开接支管道的施工，性能稳定，钻孔过程无泄漏，液压钻动力源为液压工作泵站，液压传动对地下带水作业无触电之隐患，也可直接利用工地上的挖掘机，推土机等液压系统（在工作压力相等的情况下）为动力源，安全简便。手动钻孔机是依靠手臂的力量，通过扳动棘轮扳手的往复运动，使钻头和套刀作顺时针旋转，再通过扳把缓慢的旋转丝杆作进刀运动而达到钻削孔壁。

用途：用于水、气管道再不停运的情况下带压钻孔。

带压开孔器 不停水开孔器 20-200mm

产品说明：本设备主要用于供水、煤气、石油、化工等各种规格主管道的嫁接分支管道作业。

产品优点：1.不停止管道的输送作业；

2.全密封、无渗漏、无污染；

3.操作简单、使用方便。

适用管道：国标铸铁、球墨管、水泥管、塑料管、玻璃钢管。

备注：1.开孔孔径 50- 200

2.管道材质不同，使用的钻头不同。

一，开孔前的准备工作：

- 1, 清理管道作业表面, 检查密封圈有无破损;
- 2, 正确安装法兰分水三通(钢管焊接法兰短接), 进行压力试验后, 方可进行开孔作业;
- 3, 安装顺序: 法兰分支三通——完全开启后的软密封闸阀——手动带压钻孔机

二, 开孔注意事项:

- 1, 钻杆穿过连接盘, 密封圈套上钻杆, 最后;
- 2, 扳手每往返一次, 顶尖旋转 10 度左右;
- 3, 开孔过程中, 如突然阻力增大, 顶尖可反向旋转两周, 提起钻杆后, 再继续搬动扳手。
- 4, 扳手无明显阻力, 即管道已开通, 把钻头向外拉至末端, 然后关闭阀门, 拆解钻孔机

三、维护保养:

- 1、开孔结束, 把各部件擦拭干净, 放置干燥处, 注意防潮。
- 2、钻头顶端含有合金刀头, 如果磨损严重请及时更换钻头。
- 3、扳手在经过多次使用后, 扳手上螺母会发生松动情况, 请及时紧固

三, 钻孔机及和配套阀门、法兰分支三通安装图

带压开孔器 不停水开孔器 20-200mm