

合肥高效背覆胶

产品名称	合肥高效背覆胶
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:和得好 颜色:透明/白 包装:20KG
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品特性：

1. 粘结强度高，涂刷于砖石背面后快速渗透固化成牢固的锚固结合层，大幅度提高与粘结材料之间的粘结力。
2. 柔性好，硬化收缩小，与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；耐酸碱、耐候和防腐性能优异。
3. 施工方便，容易掌控；无毒无害，绿色环保。执行标准：JC/T547-2005

技术参数：

- 1 拉伸胶粘原强度/MPa 1.0
- 2 浸水后的拉伸胶粘强度/MPa 1.0
- 3 热老化后的拉伸胶粘强度/MPa 1.0
- 4 晾置时间，20min拉伸胶粘强度/MPa 1.0

5 冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa 1.0

使用方法：

- 1.准备工具：调胶专用电钻、调胶用的塑料桶（25升）、宽体毛刷。
- 2.调胶：先把好更多背覆胶的甲组（液体）倒入塑料桶溶剂一半，再倒入背覆胶乙组的另一半，插入搅拌点钻进行搅拌，转速在300转/分左右。
- 3.搅拌时间：3分钟左右为宜。
- 4.涂胶：用宽毛刷轻蘸调好的背覆胶，均匀地涂刷在玻化砖（石材）背面。
- 5.涂胶要求：背覆胶要一次涂满，不要有漏刷的地方，否则要间隔12小时再涂刷第二遍。涂刷的石材必须是裸石。（未经防护剂处理的石材）

注意事项：

- 1.涂刷或喷涂应均匀，不应有漏或流坠。
- 2.拌制好的背覆胶应在1小时内用完，材料硬化后不可再用。
- 3.待背覆胶干燥后再进行粘贴，操作环境温度应在5℃以上。
- 4.每次施工完毕，及时清洗工具和机械设备。
- 5.施工中如果不慎落入眼中，及时用清水冲洗即可。

储存包装：置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存12个月；包装：20公斤/桶。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn