

粽子全自动真空包装机

产品名称	粽子全自动真空包装机
公司名称	诸城市百冠机械科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	百冠:1100 1100:加热条1100 诸城百冠:生产
公司地址	诸城市科技工业园
联系电话	0536-6358114 13256368109

产品详情

粽子专用滚动式真空包装机

详细信息：

设备简介：

滚动式真空包装机是利用输送带作为包装机的工作台和输送装置。输送带可作步进运动，它的真空室盖在输送带上方，平板在输送带下方，合拢时形成真空室，而输送带则夹在中间。输送带上有使包装袋定位的挡板。只要将盛有包装物品的包装袋排放在输送带上，便可自动完成如下循环：输送带步进、真空室盖闭合、抽真空、充气、封合、冷却、取消真空、室盖开启。包装物品在进入真空室后的工作原理和过程与室式真空包装机几乎没有区别，只是在这里工作循环更快，周期更短，因此生产率更高而已。真空室盖的打开和关闭无需人工操作，可自动关闭，真空室也做得更大。

粽子专用滚动式真空包装机适用范围：

适用于水果、蔬菜、酱菜、粮食、鲜肉鱼及肉制品、调味品、茶叶、咖啡、土特产、中草药材、化学药品、电子元件、纺织品、机械零件、精密仪表、仪器等，无论固体、粉状、糊状及有液汁的物品都可包装，比较适合于有液汁的物品。

设备配置：

1.高配型：配原装德国BUSCH真空泵，欧姆龙（omron）继电器，微电脑控制，SUS304不锈钢制作，工作台及真空室为5mm厚不锈钢板，采用双向阀控制下抽式抽气方式，带油水分离装置，真空管及密封垫为食品级硅胶材质。

2.标准配置：配国产知名品牌真空泵，欧姆龙（omron）继电器，微电脑控制，SUS304不锈钢制作，工作台及真空室为5mm厚不锈钢板，采用双向阀控制下抽式抽气方式，带油水分离装置，真空管及密封垫为食品级硅胶材质。

技术参数：

型号	DZD-1000	DZD-1000/2F
工作室尺寸（mm）	1120 × 445 × 100	1000 × 445 × 100
封口尺寸（mm）	1000 × 8/10（封口线宽度） × 1条	1000 × 8/10（封口线宽度） × 2

真空度 (Pa)	200
包装能力	2-3次/分钟
电源	380V 50Hz 5kw
冷却水压力 (MPa)	0.15
外形尺寸 (mm)	1800 × 1400 × 1100