

# 万向节-可伸缩万向节-SWP万向节联轴器

产品名称	万向节-可伸缩万向节-SWP万向节联轴器
公司名称	上海乙谛精密机械有限公司
价格	55.00/套
规格参数	品牌:乙谛 型号:SWP 产地:上海
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4213室
联系电话	021-56531160 13681712040

## 产品详情

[上海乙谛精密机械有限公司](#)-可伸缩万向节联轴器规格参数（选型可供参考）

主要技术性能:等级：普通、精密型型号：可伸缩式（WSP或GA）额定转速：1000RPM-4000RPM最大静扭矩：2000N.m-5000N.m材料：优质合金钢、40Cr、304连接配件：滑块、十字滚针轴承成品孔：圆孔、方孔、键槽、六角孔润滑：装有润滑加油器，保证润滑良好转角：以两轴中心线为准，保证37°范围内转动灵活，无卡阻使用场合：纺织机械、食品机械、工程机械、船舶、电厂、钻孔机等。硬度：节叉淬火硬度40°-45°；中心滑块淬火45°-50°；肖轴渗碳淬火50°-55°

咨询/订购示例：1).提供式样2).提供图纸3).以上都无,

请提供安装尺寸：需提供：内径、外径、合起总长/

拉伸后总长(备注：内孔要求)

每节最大转动角度为45°，边接更大的轴间距GA型（滑动轴承）1000min-1;成品孔公差为H7，另可根据要求开键槽、六角孔和方孔，安装长度L和X（行程）的计算行程： $X = (L_{max} - 2 \cdot L_2 - B)/2$   
 $L_{min} = (L_{max} - 2 \cdot L_2 + B)/2$  最小尺寸Lmin：Lmin=L2+B+X+L2订货示例：

3GA

d1 20

d2 = 20花键槽DIN标准

55

规格和型号		成品孔径 (H7)			成品孔径 (H7) 键槽按DIN6885 -1(JS9)标准				安装长度	
规格	d1	D	L2	C	Lmin /Lmax/X	B	a	b	Q	SV
GA	(H7)									
03GA	10	20	48	12	根据用户要求决	30	3	11.4	10	
04GA	12	23	56	13	定Lmin/Lmax	40	4	13.8	12	
05GA	14	25	60	13		40	5	16.3	14	
1GA	16	30	68	16		40	5	18.3	16	
2GA	18	32	74	17		40	6	20.8	18	
3GA	20	36	82	18		45	6	22.8	20	
4GA	22	38	95	22		50	6	24.8	22	
5GA	25	44	108	26		50	6	28.3	25	
6GA	30	46	123	30		65	8	33.8	30	
7GA	35	52	140	35		70	10	38.8	35	

备注:(以上供参考)精密可伸缩型万向节根据需方来图来样定做,成品孔另可根据要求开键槽、六角孔和方孔,价格另议.需方请点击以下链接(可伸缩万向节图纸)请标示详细产品的规格:图纸下载:  
可伸缩万向节图纸下载:[可伸缩万向节图纸.pdf](#)

万向节轴承(联轴器)用途:用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。