万向节-可伸缩万向节-SWP万向节联轴器

产品名称	万向节-可伸缩万向节-SWP万向节联轴器
公司名称	上海乙谛精密机械有限公司
价格	55.00/套
规格参数	品牌:乙谛 型号:SWP 产地:上海
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4213室
联系电话	021-56531160 13681712040

产品详情

上海乙谛精密机械有限公司-可伸缩万向节联轴器规格参数（选型可供叁考）

主要技术性能:等 级：普通、精密型型号：可伸缩式（WSP或GA）额定转速：1000RPM-4000RPM最大静扭矩：2000N.m-5000N.m材料：优质合金钢、40Cr、304连接配件：滑块、十字滚针轴承成品孔：圆孔、方孔、键槽、六角孔润滑：装有润滑加油器，保证润滑良好转角：以两轴中心线为准，保证37°范围内转动灵活，无卡阻使用场合：纺织机械、食品机械、工程机械、船舶、电厂、钻孔机等。硬度：节叉淬火硬度40°-45°;中心滑块淬火45°-50°;肖轴渗碳淬火50°-55°

咨询/订购示例：1).提供式样2).提供图纸3).以上都无,

请提供安装尺寸：需提供：内径、外径、合起总长/

拉伸后总长(备注：内孔要求)

每节最大转动角度为45°,边接更大的轴间距GA型（滑动轴承）1000min-1;成品孔公差为H7，另可根据要求开键槽、六角孔和方孔，安装长度L和X（行程）的计算行程：X≤（Lmax－2·L2－B)/2 Lmin≥(Lmax－2·L2+B)/2 最小尺寸Lmin ：Lmin=L2+B+X+L2订货示例：

3GA d1Φ20 d2＝Φ20花键槽DIN标准 55

规格和型号	成品孔径（H7）				成品孔径（H7）键槽按DIN6885-1(JS9)标准					安装长度
规格 GA	d1 (H7)	D	L2	C	Lmin /Lmax/X	B	a	b	Q	SW
03GA	10	20	48	12	根据用户要求决定Lmin/Lmax	30	3	11.4	10	
04GA	12	23	56	13		40	4	13.8	12	
05GA	14	25	60	13		40	5	16.3	14	
1GA	16	30	68	16		40	5	18.3	16	
2GA	18	32	74	17		40	6	20.8	18	
3GA	20	36	82	18		45	6	22.8	20	
4GA	22	38	95	22		50	6	24.8	22	
5GA	25	44	108	26		50	6	28.3	25	
6GA	30	46	123	30		65	8	33.8	30	
7GA	35	52	140	35		70	10	38.8	35	

备注:(以上供参考)精密可伸缩型万向节根据需方来图来样定做，成品孔另可根据要求开键槽、六角孔和方孔，价格另议.需方请点击以下链接(可伸缩万向节图纸)请标示详细产品的规格:图纸下载:
可伸缩万向节图纸下载:可伸缩万向节图纸.pdf

万向节轴承（联轴器）用途:用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性 能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。