3公分岩棉板直销电话

产品名称	3公分岩棉板直销电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	485.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	暂无

产品详情

3公分岩棉板直销电话

河北兴达保温材料有限公司以的产品质量、精湛的技术和完善售后服务受到了社会各界的一致好评。公司在发展的过程中,不断与国内多个建筑保温科研机构合作交流，不断的研发创新保温材料。“ 以技术为核心，以质量为生命 ”河北兴达保温材料有限公司全体员工竭诚为您提供性价比高的保温材料。高质量的保温工程设计、高水平的保温施工技术人员及无微不至的售后服务是河北兴达保温材料有限公司的亮点。欢迎各界人士来本公司交流合作。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

河北兴达保温材料有限公司生产的岩棉板以天然岩石为主要原料、经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物纤维，在加入少量热固性粘合剂和添加剂后以摆锤法制成的板材。具有不燃、导热系数低、憎水、吸声、物理及化学稳定性好等特点。外墙外保温专用岩棉板系列专为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，具有垂直抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高和吸水率低等特性。

岩棉板适用范围：

主要适用于岩棉外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使外墙外保温专用岩棉板与基层墙体连接固定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，后以饰面砂或涂料作为外饰面层。也适用于非透明幕墙外保温系统。也可用于非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构造。

岩棉板特点

防火等级A1级，不燃，不释放有毒烟气。抗压、抗拉伸强度满足外墙外保温标准要求。保温隔热性能良好，并能维持长期稳定。透气性能，施工便捷。抗高温收缩能力强，火灾发生时可保持系统结构稳定。具有吸音降噪和弹性消振的物理特性。尺寸稳定性高。质轻，可切可剧，容易加工。对金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。纤维环保，可安全使用。