

胀紧套,Z2型胀紧套规格

产品名称	胀紧套,Z2型胀紧套规格
公司名称	上海乙谛精密机械有限公司
价格	15.00/套
规格参数	品牌:乙谛 型号:Z2 产地:上海
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4213室
联系电话	021-56531160 13681712040

产品详情

[Z2型胀套](#) | [Z2型胀紧套](#) | [Z2型胀紧联结套](#)

胀紧套型号：Z2型胀紧套库存：现货（库存时时变动，采购前请咨询）胀紧套表面处理：光饰、抛光
胀紧套材质：45#,40Cr,304,430等胀紧套特征：无需对轴，轮毂进行键槽加工，没有槽口使零件强度增加。通过节能，节省空间可传达高扭矩。

与大小相比，可获得很大的传达力。容易调整轴向的位置，提高工作效率。作为普及型具有通用性,可与其他公司同形产品兼容。胀紧套注意事项：建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够，导致传达扭矩降低，或使连接环附着于轴上，无法将其

拔出连接，拆卸后，重新使用时，要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性，变长问题时，不可重新使用。需更换新螺栓。胀套使用方法：组合，拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作。使用时，可以多段使用，但要根据规定进行组合，如确认轮毂强度，严格管理连接扭矩等。同时，传达扭矩不根据合用数量加倍。因此需要格外注意。

力减预压。

胀套咨询/订购示例：1).型号-内径+外径

Z2型、内径d=25mm、外径D=50mm

Z2-25 × 502).型号不清楚需提供：内径、外径、高度

胀套规格:

基本尺寸额定负荷胀套与轴结合面上的压力

P_f N/mm²胀套与轮毂结合面上的压力 P_f N/mm²螺

钉的拧紧力矩 M_{AN} · m重量 kg采购规格 d DILL1d

1n轴向力 F_1 KN转

矩 M_1 KN · mmm Z2-17X471747172O27.5M6827

Z2-18X4718 Z2-19X47190.2522090140.2Z2-20X47200.27

210900.24Z2-22X47220.3195900.23Z2-25X5025509300.38

19095O.25Z2-28X55285510330.47185950.3Z2-30X55300.

5175950.29Z2-35X60356012400.71801050.32Z2-38X6338

6314460.881851050.33Z2-40X6540650.921801100.34Z2-4

2X724272202433.5M812651.36200117350.48Z2-45X7545

75721.622101250.57Z2-50X805080711.771901150.6Z2-55

X85558514832.272001300.63Z2-60X9060902.471801200.6
9Z2-65X95659516933.041901300.73Z2-70X110701102428
39M1O141324.6210130701.26Z2-75X115751151314.9195
1251.33Z2-80X120801205.21801201.4Z2-85X1258512516
1486.31951301.49Z2-90X130901301476.61801251.53Z2-9
5X13595135181677.91951351.62Z2-100X14510014529334
7M12141929.61351252.01Z2-105X1501051501909.981851
302.1Z2-110X15511015519110.51801252.15Z2-120X1651
201651621813.11851352.35Z2-125X1701251701822013.78
1801302.95Z2-130X1801301803438522027217.61651203.5
1Z2-140X1901401902229820.91651253.85Z2-150X200150
2002432424.21701254.07Z2-160X21016021026350281304.
3Z2-170X225170225384460M142238632.81601201905.78
Z2-180X2351802352442037.81651256.05Z2-190X2501902
504652682849046.51501158.25Z2-200X260200260305255
2.51501158.65Z2-210X275210275505674M1624,59962.89
15111529510.1Z2-220X285220285266206815011511.22Z2
-240X3052403053071585.516012512.2Z2-350X315250315
327689616212512.7Z2-260X3252603253480010416513013
.2Z2-280X355280355606686.5M183291512814511540519.
2Z2-300X37530037536102015315012020.5Z2-320X40532
04057278100.5M20131021012058029.6Z2-340X42534042
522414511531.1Z2-360X4553604558490116M2216302941
1578042.2Z2-380X475380475162030813511044Z2-400X4
95400495161032213010546Z2-420X515420515401780374
13511050Z2-450X55545055596102130M24402050461.312
4100100065Z2-480X585480585422160518.410071Z2-500

X60550060544224056012310072.6Z2-530X640530640452
33061712110083.6Z2-560X67056067048244068012010085
Z2-600X71060071050258077511810091Z2-630X74063074
052268084411710594Z2-670X78067078056282094411610
0101Z2-710X8207108206029701054115100106Z2-750X86
07508606231301173115100112Z2-800X910800910663260
1300112100118Z2-850X9608509607035001487113100125
Z2-900X101090010107536801650112100132Z2-950X1060
95010608038701838100139Z2-1000X11101000111082400
02000110100146注：Z2型胀紧联结套螺钉的机械性能

等级为12.9级。