

多媒体终端一体机 F10

产品名称	多媒体终端一体机 F10
公司名称	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司北京分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FionTu 型号:F10 产地:广东深圳
公司地址	北京市朝阳区将台路5号首信大厦B1座118
联系电话	01062515566-820 18811045523

产品详情

特点描述:

采用FionTu会议系统T型六芯线与iMic Center主机相连接，单台主机最多可连接120个会议单元，通过会议主机实现工作模式，发言管理等讨论型会议系统功能。

配合会议主机及高清无缝3 G - S D

I切换矩阵板卡，可以设置摄像头预置点实现高清摄像头跟踪功能，方便会议录制和高清视频无缝切换。

系统支持跨平台，满足在升降屏（PC）、iPad

、android硬件终端设备上运行，平台之间可进行数据交互，全中文管理及维护界面。

具有触摸功能的一体化高清显示屏，可选择性无纸化办公系统操作软件，桌面整体升降。

控制采用中控集中控制，或“达威思数字会议系统PC表决控制软件”集中管理话筒整体或独立翻转。

一个会议室支持不少于60个客户端（含PC、iPad、Android）在线召开多媒体交互会议，会议中系统满足无人值守的管理要求。支持多个会议室（不少于4个）会议室同时召开不同的会议。

整体机技术参数:

拾音技术	阵列麦克风拾音	频率响应	20—18KHz
灵敏度	-38dB	最大功耗	1W
拾音距离	80 cm以上	信噪比	80dB
输出阻抗	600K	控制类型	RS485
连接方式	T型连接（手拉手）	接头	6芯大DIN
单元+盖板+屏幕	536*203*（屏幕高280，话筒高	箱体尺寸	536*187*523 mm

51) mm

液晶升降屏参数

屏幕尺寸	18.5英寸	屏幕比例	16:9 (宽屏)
屏幕分辨率	1920*1080	视频接口	VGA/DVI/HDMI (可同时连接)
背光类型	LED	视频切换	按键切换
动态对比度	100000 : 1	亮度	200
黑白响应时间	5MS	可视角度	160
显示器厚度	16 mm	显示颜色	262000

无纸化软件功能描述

安全保障

为了保障会议安全性，会议进行加密处理，避免未授权用户加入到会议。

主要功能

会议资料管理满足常用的ppt、word、excel、图片等会议资料的上传、分发等管理功能。

文件浏览

满足参会人员和会议发言人同步显示会议资料的功能；会议过程中，参会人员可选择自主查看会议资料、同步发言人、锁定当前页面的功能，同步/异步操作一键切换。

标注功能

在同步会议的模式下，支持发言人在线标注，所有参会客户端可同步看到发言人的标注。

电子白板功能

支持将任何一个会议资料作为电子版本的标注对象；支持参会任何一端均可随时进行标注；支持会后标注的导出，桌面共享、投票评分功能、桌签功能、会议公告功能。