

恒温冷藏柜内尺寸：1265.680.2105

产品名称	恒温冷藏柜内尺寸：1265.680.2105
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\医用冷藏柜内尺寸：1265.680.2105 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

按照说明书上“贮藏”一项的要求储存。

冷冻：维持-20℃，一般此温度是用来保存的，由设立相关保存设施；

冷藏：2℃—8℃之间，通常指家用冰箱的下层，例如糖尿病患者需要注射的胰岛素在拆封或未拆封时都宜存放于4℃环境中。

阴凉：8℃—15℃之间；

常温：15℃—25℃之间；

恒温冷藏柜内尺寸：1265.680.2105公司，是仪器仪表的公司，服务于电子、电力、通讯、、农业，建筑，等行业；多年来，公司以“真挚的服务、低廉的价格”为宗旨，为国内外广大用户提供了周到的售前、售中、。赢得了国内外客户的一致好评，更为我们业务的快速发展奠定了了的基础。我们的服务也更精益求精，更完善！能够完成仪器仪表工程产品配套和服务！

福意联 FYL-YS-828LD是福意联*新款恒温设备门体选用LOW-E中空电加热玻璃，配有两个LOW-E中空电加热玻璃门，减少开门时箱内温度波动，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。因此在梅雨季节门体不会流水起雾。

恒温冷藏柜内尺寸：1265.680.2105推荐产品参数

【型号】 FYL-YS-828LD

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 310w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB (A)

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】 R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统制热系统显示系统；
- 2、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外；
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度。便于随时观察箱体内温湿度变化；
- 5、采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的上等脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个
- 5、钥匙2把
- 6、主机一台

FYL-YS-50L	单门单锁 50升 4-48	430*480*510mm
FYL-YS-50LK	单门双锁 50升 4~38	430 × 488 × 535mm
FYL-YS-100L	单门双锁 100升 4~38	480x470x843mm
FYL-YS-138L	单门双锁 138升 4~38	540x545x830mm
FYL-YS-150L	单门单锁 150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	单门单锁 280升 2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	单门单锁 230升 2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	单门单锁 310升 2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	单门单锁 430升 2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	双门双锁 828升 2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L	双门双锁 1028升 2-48	1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E	单门单锁 100升 2~8	480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128	单门单锁 88升 -30~10	545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L	单门单锁 66升 2~8	430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L	单门单锁 88升 2~8	480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L	150升 2-48	595 × 570 × 865mm
-------------	-----------	-------------------

FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm
FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

微电脑控温系统高性：2~48 每度可调，控温精度高达 ± 1 。

设计：采用新压缩机制冷技术。PTC制热技术

高*性：带有超温报警，断电报警，温感报警，*门锁，*按键锁

宽气候带：适合环境温度-25~45，湿度80%以下地区使用。

人本设计：操作方便，美观大方。

自动感应灯设计，活动网架

LED温度显示，便于观察箱内温度

三层透明保温玻璃门，方便观察

触摸按键设计，操作方便简单，箱内照明系统使箱体内部一目了然。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、恒温冷藏柜内尺寸：1265.680.2105质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

恒温冷藏柜内尺寸：1265.680.2105使用案例图片

根据新药典示，贮藏与保管条件包括：

（1）阴凉处：指不超过20 ；

（2）凉暗处：指避免阳光直射，不超过20 ；

（3）冷处：指2~10 ；

（4）常温：系指10~30 ；

（5）避光系指用不透光的容器包装，例如棕色容器或黑色包装材料包裹的无色透明、半透明容器，而并不是指非阳光直射处。

（6）不作具体要求。

不同的有不同的贮藏条件，因此，的贮藏应按说明书规定的条件贮藏。