

合肥K11柔性防水涂料

产品名称	合肥K11柔性防水涂料
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	颜色:灰白 包装:10KG/20KG 保质期:24个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好牌K11通用型防水涂料是以进口改性丙烯酸酯聚合物乳液和水泥为主要原料，添加多种助剂，填充物，经科学加工而成的双组分水性防水涂料。本产品具有优异的防水效果，浆料的活性成分可渗入水泥几面中的细毛孔、微裂缝并产生化学反应渗透到底材内部后结晶，形成致密额防水层。耐候性、耐久性优异，附着性好，可直接在防水膜上进行砂浆抹灰和粘贴瓷砖。

产品特点：

- 1.可在潮湿基面施工，施工方便。
- 2.耐水性、耐候性、耐持久性优异。
- 3.产品可渗入基材细毛孔，堵塞孔缝，杜绝渗漏。
- 4.粘结力强，能牢固的粘结与基面上，避免起鼓，在外力作用下依然能牢固粘结。
- 5.涂层干固后，无需做水泥砂浆保护层即可施工其他覆盖层。
- 6.不含有毒物质和挥发性溶剂，环保产品。

应用范围：

- 1.施工表面是潮湿或干燥的混凝土、砖石、金属屋面、木材、石膏布、泡沫板、预胶体、轻质砖构成的底材。
- 2.施工主体是建筑物的墙体、地面和屋顶，如地下室、水库大坝、电厂、公路桥梁、阳台屋面、厨卫间等。
- 3.可能会出现轻微震动、裂缝的建筑物，如管口周围等。

施工方法：

- 1.基层必须完整、坚固、干净、无浮沙、无明水，凸凹不平必须先抹成圆弧，施工前请依次清扫。
- 2.按规定配合比，先将液料倒入搅拌桶内，用电动搅拌机边搅拌边将粉料慢慢倒入，充分搅拌至均匀无粉粒，无沉淀的膏状物，静置几分钟后再搅拌，效果更佳。
- 3.用刷子充分涂刷胶浆至基面上，遍不能过于浓稠，不可漏刷。涂刷时若产生气泡反应反复涂刷将气泡排除，每层刷涂厚度为0.5mm为宜。涂刷完层胶浆，应待其略为干固（刚好不粘手）后涂刷第二层，涂刷方向应与层交错，若层完全干固，应重新湿润后涂刷第二层。
- 4.认真检查所有管件、卫生设备、地漏或排水孔等，必须安装牢固，接缝严实，收头圆滑，不得有任何松动现象。如有油污，铁锈等要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等，将其清理干净。
- 5.必要时对伸缩缝、阴阳角、管道根部等处先涂一层涂料，然后铺贴一层胎体增强涂料（玻纤布等），固化后再进行整体防水层施工。

注意事项：

- 1.施工温度范围5-35摄氏度
- 2.调配好的浆料应在一个小时内完成施工
- 3.寒冷地区或低温境下注意产品的防冻存储
- 4.液体组份的储成温度不得底于0摄氏度

参考用量：防水膜厚度为1mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m²（指粉料和液体的合计量）实际用量视具体基面和损耗情况而定。

储存包装：置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存24个月；包装：10公斤/桶或20公斤/桶

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn