

# 合肥JS防水涂料

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 合肥JS防水涂料                          |
| 公司名称 | 合肥市和得好建材有限公司                      |
| 价格   | .00/桶                             |
| 规格参数 | 颜色:灰白<br>包装:10KG/20KG<br>保质期:24个月 |
| 公司地址 | 合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）  |
| 联系电话 | 15309698929                       |

## 产品详情

### 产品介绍：

和得好牌JS防水涂料是由聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液、聚丙烯酸酯等合成高分子聚合物乳液及各种添加剂优化组合而成的液料和由特种水泥、级配砂组复合而成的双组分防水材料,是当前国家重点推广应用新型理想的环保型防水材料,这种防水材料既无机材料耐久性好,而且具有有机材料弹性高的新型水泥基防水涂料。涂膜柔性好,临界表面张力较低,装饰效果好,与潮湿基面的粘结力强,抗湿性非常好,抗压强度高,本产品有机和无机结合,优势互补,刚柔相济,抗渗性提高,抗压比提高,综合性能比较优越,达到较好的防水效果。

### 主要特点：

- 1、浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔和微裂纹并产生化学反应,并渗透到底材内部结晶,形成一道致密的防水层;
- 2、能够覆盖发丝般的裂缝(小于0.4毫米),抵御及轻微的震荡;
- 3、可在潮湿基面上施工,无需作砂浆保护层,即可直接粘贴瓷砖等后续工序;
- 4、结晶体深入到底材毛细孔,抗渗抗压强度较高,具有负水面的防水功能;

5、无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

适用范围：

- 1、室内外的混凝土结构，预制混凝土结构，水泥抹底、砖墙、轻质砖墙结构；
- 2、楼层墙壁地板、卫生间、厨房、花槽；食用水池、鱼池、污水处理池；
- 3、地下室、地铁站、隧道、人防工程、矿井、建筑物地基；
- 4、涂于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材上作前置层处理，可达到防止潮气和盐份污染的效果。

施工准备：

- 1.仔细检查防水层的基层，认真处理缺陷，并清理干净。
- 2.基层应平整、光滑、不起砂、不起皮，有一定强度，排水坡度符合设计要求，阴阳角应做成直径不小于30mm的圆角或坡角。
- 3.若基面干燥，必须事先预湿基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。
- 4.基层的缺陷应先进行处理后方可继续施工。
- 5.不平整、凹坑、积水时，可用德高合成乳胶水泥砂浆填平找坡，表面起皮应铲除。
- 6.旧防水层的返修，应将基层上的粘附物清除干净，铲平。旧防水层表面平整，材料未失效，并与K11防水浆料相容的可直接在 上面继续施工。

施工流程：

基层清理 增强层施工 接点密封 湿润基面 涂刷第一遍 养护 涂刷第二遍 养护  
保护层施工（根据具体情况选择做与 不做）

注意事项： 1.施工温度范围5-35摄氏度

2.调配好的浆料应在一个小时内完成施工

3.寒冷地区或低温境下注意产品的防冻存储

4.液体组份的储成温度不得底于0摄氏度。

储存包装：置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存24个月；包装：10公斤/桶或20公斤/桶

了解更多产品请点击官网：[www.hedehao.cn](http://www.hedehao.cn)