

# 合肥外墙乳胶漆|外墙涂料

产品名称	合肥外墙乳胶漆 外墙涂料
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	颜色:白 可自选 包装:20KG 保质期:12个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403(注册地址)
联系电话	15309698929

## 产品详情

产品介绍：外墙乳胶漆的主要功能是装饰和保护建筑物面，使建筑物外貌整洁美观，从而达到美化城市环境的目的，同时能起到保护建筑物外墙的作用，延长其使用寿命。

适用范围：适用于新旧砖石、钢筋混凝土、三合板等内外墙表面的装饰 产品特点：优异的耐候性，卓越的室外防霉抗藻性、施工方便、漆膜完整持久(可保持十年不退色不剥落)

技术参数：

基料：丙烯酸、丙烯酸脂合成树脂制造

光泽：半光

干燥时间：表干1小时，实干24小时

重涂：最少4小时，最多无限制退色

施工方法：滚涂、刷涂或喷涂

耗漆量：8平方米/公斤/层

固体份：约50%

施工温度：5℃以上

湿度：不大于85%

稀释：必要时可用清水，用量不超过15%

产品特点：

1、装饰性好要求外墙乳胶漆色彩丰富，选择多样化，保色性好，能较长时间保持良好的装饰性能；

2、耐水性好外墙长期暴露在大气中，要经常受到雨水的冲刷，因而外墙乳胶漆必须具备很好的耐水性能；

3、耐污性好大气中的灰尘和其他物质沾污涂层后，涂层会失去原来的美观效果，因而外墙乳胶漆必须不易被这些物质沾污或沾污后易清洗；

4、耐候性好暴露在大气中的涂层受诸多天气环境因素的影响和作用下，一般的涂层会出现开裂、剥落、脱粉、变色等现象，使其失去原有的装饰性和保护性。因此，外墙乳胶漆涂层要求在规定的年限内不能发生上述破坏现象，其必须具备良好的耐候性能。

注意事项：

1.表面必须清洁、干燥和牢固，无油脂及松脱物，新墙必须在正常的干燥情况下干透至少二至四星期才能涂上封固底漆

2.本产品应储存在阴凉干燥处，温度不低于0℃ 保存期：12个月。

了解更多产品请点击官网：[www.hedehao.cn](http://www.hedehao.cn)