

砖机托板厂 砖机纤维托板厂

产品名称	砖机托板厂 砖机纤维托板厂
公司名称	沂南县德成机械设备销售部
价格	22.00/张
规格参数	砖机托板:纤维板 水泥砖托板:船板
公司地址	沂南县大庄镇经济开发区
联系电话	13287158877

产品详情

砖机托板厂 砖机纤维托板厂

公司专业定做直销空心砖**玻璃**

纤维板,免烧砖托板船板,水泥砖托板竹胶板; GMT玻璃纤维托板是新兴的、发展迅速的热塑性复合材料,它具有优良的特性,由于可回收利用被称为环保绿色材料。玻璃纤维托板是一种新兴的环保绿色材料,具有耐磨、耐腐蚀、不吸水、耐高温、抗冲击强、重量轻、不易变形、可回收利用等特点,寿命可达六年至十年。是竹胶板、木板、钢板、塑木板等的替代品。产品规格不限,可根据客户需求定做。

生产各种型号砖机托板,免烧砖托板,空心砖托板,水泥砖托板,垫块托板,彩砖托板,面包砖托板,混凝土盲道砖托板、路沿石托板、路面砖托板,护坡砖托板,步道砖托板等免烧砖用托板。厂家定做直销,质量有保障价格可优惠,因为专做

,所以专业,欢迎新老客户前来考察订购,公司位

于**山东省临沂**

市沂南开发区。一.竹胶合板模板的主要特点:(1)竹胶合板模板强度高、韧性好、板的静曲强度相当于木材强度的8-10倍,为木胶合板强度的4-5倍,可减少模板支撑的使用数量。(2)竹胶合板模板幅面宽、拼缝少,板材基本尺寸为2.44×1.22米,相当于6.6×0.3米钢模板的面积,支模、拆模速度快。(3)竹胶合板模板表面光滑,容易脱模。覆膜竹胶合板模板表面对混凝土的吸附力仅为钢模板的八分之一,混凝土表面平整光滑,可取消抹灰作业,缩短装修作业的工期。(4)竹胶合板模板耐水性好。水煮3水时板不开胶,板在混凝土养护过程中遇水受潮不变形。(5)竹胶合板模板防腐、防虫蛀。(6)竹胶合板模板导热系数为0.14-0.16瓦/米开,远小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。(7)竹胶合板模板使用周转次数高,板可双面倒用,无边框竹胶合板模板能使用50多次,用钢框竹胶合板模板使用次数更高。免烧砖纤维板 水泥砖纤维板厂家直销

