

免烧砖纤维板 免烧砖玻璃纤维板

产品名称	免烧砖纤维板 免烧砖玻璃纤维板
公司名称	沂南县德成机械设备销售部
价格	26.00/张
规格参数	免烧砖托板:纤维板 免烧砖机托板:玻璃纤维板 水泥砖托板:竹胶板
公司地址	沂南县大庄镇经济开发区
联系电话	13287158877

产品详情

纤维水泥板根据原材料以及制作工艺又可称之为水泥压力板、水泥纤维板，根据水泥板的主要用途又可以称之为水泥外墙挂板。纤维水泥板主要是由水泥、增强纤维、以及硅质材料和钙质材料组成的。纤维水泥板用处比较广泛，目前比较多的使用在室内隔断、地面地板、内墙装饰、楼层隔板、外墙墙板、外墙挂板、外墙保温板 幕墙衬板、LOFT阁楼板、工业生产垫板、电器隔热板。纤维水泥板具有很好的防火、耐高温、防潮、抗冻、保温隔音等优质性能。使用在建筑装修中不但质轻、高强、易施工，而且经济美观、安全无害、使用寿命长。纤维托板结构设计科学，成型工艺先进，有效解决了钢材的腐蚀笨重，塑料的翘曲脆断，竹木的磨损破裂等缺点，同时具有竹木、塑料、钢板三种材料的产品性能。

1,使用环保材料可100%回收利用GMT材料迎合了“以塑代木,以塑代钢”的全球环保战略,能100%回收利用,因而被称为“21世纪新型绿色材料”。使用GMT建筑模板代替胶合板,每8平方米的建筑可以少砍一棵直径20公分的大树。2,科学配方研制周转次数高达50次,使用成本低GMT建筑模板防水,不易腐蚀,具有很高

面板

,剪力墙浇筑混凝土时可以达到50次以上,是普通胶合板的10倍。3,耐候性能设计不易变形,抗热胀冷缩GMT建筑模板与PP,PVC

,WPC(木塑)比较具有明显的不易变形,抗热胀冷缩的优势,可以在低温-20度和高温60度的环境下施工。尺寸稳定不易变形,拼接严密,减少漏浆形象。GMT带肋型建筑模板设计了钉孔,钉槽,脱模勾,很容易施钉,拆模也更加简单,并且可以与胶合板配合使用,模板体密度低于胶合板,使施工变得非常简单和人性化。

