

12米水泥电线杆预应力电杆非预应力电杆12米190电力杆塔

产品名称	12米水泥电线杆预应力电杆非预应力电杆12米190电力杆塔
公司名称	济宁晟航电力杆塔有限公司
价格	490.00/根
规格参数	12米190:预应力 12米190:非预应力
公司地址	济宁市任城区南张街道明邦物流园2号楼
联系电话	18162053899

产品详情

预应力杆采用不低于53.5MPa的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥、或不低于43.5MPa的快硬硅酸盐水泥，其性能应符合GB175、GB199、GB748及GB1344规定。采用43.5MPa以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥、其性能应符合GB175、GB199、GB748。

2.砂石料

砂子采用中粗，石子采用中石子，其质量应分别符合GB/T 14684、GB/T 14685的规定，并符合GBJ204的规定。预应力并应符合GBJ204的规定。

3.水

拌制混凝土须采用饮用水，水质应符合JGJ63的规定。

4.混凝土外加剂

掺入混凝土中的外加剂，其性能应符合GB8076的规定，严禁掺入氯盐类外加剂

5.预应力钢丝和钢筋

预应力钢筋采用冷拉Ⅰ级、冷拉Ⅱ级、冷拉Ⅲ级、Ⅳ级(热处理)钢筋、甲级冷拔低碳钢丝、刻痕钢丝和钢绞丝、碳素结构钢，其性能应分别符合GB1499、GB5223、GB5224和GB4463的规定非预应力钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ级钢筋，其性能应分别符合GB700，GB701的规定。

6.混凝土

预应力电杆离心混凝土的设计强度不低于C50级

离心混凝土的设计强度不低于C40级，出厂时混凝土强度等级应不低于设计强度的80%。