

气动保温蝶阀-BD643H气动保温蝶阀-上海怡凌保温蝶阀

产品名称	气动保温蝶阀-BD643H气动保温蝶阀-上海怡凌保温蝶阀
公司名称	上海怡凌实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海怡凌 型号:BD643H 功能:保温
公司地址	上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号
联系电话	86-02134619331 18717711969

产品详情

气动保温蝶阀产品特点

BD643H气动保温蝶阀是上海怡凌在BD343H手动保温蝶阀的基础上，基于工业控制自动化的需要而研发的新一代产品（以及电动保温蝶阀）。由于采用了蒸汽夹套保温/保冷（亦可采用热水、导热油或其它液体、气体保温/保冷），故即使外界温度降到零度以下，此阀仍操作灵活，保证介质输送管道能启能闭。其优点是其他控制阀所不具备的，是重油输送管道理想的控制阀门。BD643H法兰式多层次硬密封气动保温蝶阀具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于食品、医药、石油化工、工业环境及高层建筑和管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

适用范围

主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

主要零件材质

阀体

WCB

304

316

304L

316L

蝶板

WCB/304

阀杆

2Cr13

0Cr18Ni9(304)

填料

柔性石墨环

柔性石墨环

柔性石墨环

柔性石墨环

柔性石墨环

外形安装尺寸

公称通径DN(mm)

结构长度(标准值)

外形尺寸(参考值)

连接尺寸(标准值)

参考重量

L

H

BD343H涡轮

BD643H气动

BD943H电动

PN0.6MPa

PN1.6MPa

mm

inch

短

长

H1

A1

B1

H2

A2

B2

H3

A3

B3

D

D1

Z-d

D

D1

Z-d

50

2

108

150

112

350

180

200

625

245

72

530

250

255

140

110

4-14

165

125

4-18

17

65

2.5

170

115

370

160

130

185

145

20

80

3

114

120

380

645

565

190

150

4-18

200

8-18

23

100

4

127

138

420

675

355

92

600

210

170

220

25

125

5

200

164

460

715

640

240

200

8-18

250

40

150

6

175

555

270

280

800

705

300

315

265

225

285

8-22

47

200

8

152

230

760

400

425

850

250

170

775

320

280

340

295

60

250

10

165

243

830

925

945

375

335

12-18

3695

350

12-22

95

300

12

178

895

450

560

1035

220

1070

440

395

12-22

445

124

350

14

290

280

950

1070

1140

490

445

505

460

16-22

181

400

16

216

310

305

1190

535

580

1210

540

495

16-22

515

16-26

260

450

18

222

330

1255

1250

650

280

1335

575

714

595

550

615

565

20-26

338

500

20

229

380

1305

5385

1290

1415

645

600

20-22

670

620

360

600

24

267

390

445

1340

570

660

1455

850

380

1605

656

810

755

705

20-26

780

725

20-30

540

700

28

292

430

480

1520

750

550

1585

1844

860

810

24-26

895

840

24-30

580

800

32

318

470

530

1710

1700

1250

2040

975

9*20

24-30

1015

950

2433

845

900

36

510

580

1810

1965

2255

785

863

1075

1020

1115

1050

28-33

1050

1000

40

410

550

1960

900

750

2015

2380

1175

1120

28-30

1230

1160
28-36
1500
1200
48
630
760
2250
1000
925
2640
1405
32-33
1455
1380
32-39
2000
1400
56
710
2435
2886
1630
1560
36-36
1675

1590

36-42

3000

1600

64

600

790

1030

2780

3456

1830

1760

40-36

1915

1820

40-48

4700

1800

72

670

870

1230

3020

1100

980

3420

2045

1970

44-39

2115

2020

44-48

6500

2000

80

1350

3270

3685

2265

2180

48-42

2325

2230

48-48

8700

订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。BD643H气动保温蝶阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌BD643H气动保温蝶阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。

我们的地址：上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号电话：86-02134619331联系手机：18717711969
期待您的咨询

上海怡凌实业有限公司主营产品有：C4钢球阀、C4钢截止阀、C4钢止回阀、C4钢放料阀、C4钢法兰、C

4钢弯头、C4钢无缝钢管、低温球阀、低温截止阀、低温止回阀、低温减压阀、低温紧急切断阀、低温针型阀、保温球阀、保温截止阀、保温放料阀、保温蝶阀、保温闸阀、保温过滤器、陶瓷球阀、陶瓷蝶阀、陶瓷闸阀、陶瓷排渣阀、气动阀门、电动阀门、通用阀门等，并提供高温、低温、高压、腐蚀、耐磨等特殊工况的解决方案。上海怡凌实业有限公司坐落在上海市工业综合开发区，是一家专业从事低温阀门、保温阀门、C4钢阀门、陶瓷阀门的设计研发、销售、服务于一体的技术型企业。公司合伙占地面积21000平方米，拥有员工574人，其中技术人员56人，高级工程师6人，德国常驻工程师2人，技术实力雄厚、经验丰富。在全体员工的努力下，不断创新，同时公司每年投入大量资金引进先进技术及工艺，添置精良加工、检测设备。产品广泛应用于化工、钢铁、煤矿、电力、空分设备、储运设备、石油天然气、冶金、食品、制药、建筑、给水工程、环保、多晶硅、科研等行业中的高温、低温、高压、强腐蚀、强磨损等苛刻工况条件，并获得一致的好评。目前已取得了ISO9001国际质量体系认证，美国石油协会API-6D、API-6A认证、CE欧盟安全认证，ISO14001环保体系认证和OHSAS18001职业健康安全体系认证，已成为中石化、中石油、中电力、能源一号和中国化工供应网络长期合作伙伴，在国内市场具备较强的竞争力。公司开拓国际市场并远销欧美、中东、东南亚等国家和地区。