

东风小多利卡扫路车1方水/4方尘清扫作业宽度2.8-3.0M

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 东风小多利卡扫路车1方水/4方尘清扫作业宽度2.8-3.0M |
| 公司名称 | 湖北圣兴汽车装备科技有限公司 |
| 价格 | .00/辆 |
| 规格参数 | 发动机品牌:朝柴 功率:75KW 排量:3707 |
| 公司地址 | 随州经济开发区季梁大道8号 |
| 联系电话 | 18771426879 |

产品详情

外观瓦棱设计、美观大方。

采用矩形结构的水箱、垃圾箱，采用超厚不锈钢瓦棱结构设计，不但整车造型新颖、美观大方，而且增强了箱体强度和刚度。箱体构造合理、坚固耐用。

箱体组合由箱体和动力罩刚性连接在一起而成。箱体为无框架薄板焊接结构，箱体底层是贮水箱，中间为垃圾箱。采用独创的锁紧技术，使垃圾箱后门密封效果更好。

尾部安装LED灯、确保安全。

驾驶室后方与箱体中间装有爬梯方便操作人员上下车观察箱体内情况；尾部装有LED箭头灯，保证作业人员安全性。水箱1方，垃圾箱4方，卸料门开启速度为45度。垃圾箱内设置防溢满报警装置和高压喷淋清洗装置；水箱内设有低水位传感报警系统，减轻操作人员的劳动强度，清扫作业宽度2.8-3.0M。

带扫盘4把、江铃副发动机；大力马达，法国施耐德控件开关，台湾电磁阀组；倒车和右扫影像，前冲后洒，低水位报警

免维护自分离式离合器；免维护风机；手动泵应急系统。前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套，免打黄油；精密冷弯无缝液压

油管。

1.副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器，降低对副发动机的冲击，提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。

2.采用独有的液压过压强制断电熄火保护措施，防止因人为误操作引起的液压压力过大造成的液压管爆裂或液压系统损坏。

3.采用独有的强制液压油风冷技术，防止液压油温过高，延长液压系统寿命

。

4.独有的电路设计，保证副发动机在冬天能轻松启动，避免低温而无法启动副发动机的烦恼。

5.扫盘有遇障避让保护功能和复位功能，遇到障碍物后回缩，越过障碍物后复位。

6.扫盘转速可根据各种不同清扫工况，调整转速，能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果。

7.采用可随路面自动找平的全浮动式吸嘴，清扫效果好，使用寿命长。

8.进口原料制成的外翻式吸尘管，有效防止吸尘管被划破、冻裂，增加使用寿命。